



## 517.M16538

### PRESA DA PARETE

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua Morsetti a vite

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipologia prodotto	PRESA DA PARETE	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie commerciale	Serie OPTIMA	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE		
Tipo installazione	PARETE		
Corrente nominale	16A	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Poli	2P+T		
Riferimento Orario	8h		
Tensione nominale (range)	250V-up		
Tensione nominale	>250V		
Frequenza d'impiego	Corr. continua		
Colore	GRIGIO		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione		
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69		
Grado di protezione IK	IK08		
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA		
Morsetti	Morsetti a vite		
Materiale di contatto	CuZn (ottone)		

Uscita cavo

M20X1,5