



## 632.5506-1205

# QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

5 NR IP66 272x414x110mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipo installazione	PARETE	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie BLOCK	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	272x414x110mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz. dir. da int. gener.		
N° uscite disponibili	5 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	3 NR		
N° prese. 3P+T 32A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+N+T 32A (*)	1 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 32A		
N° int. magn. 1P+N 16A	1 NR		