

Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 19:34



656.7826-1141

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

6 NR IP65 440x365x290mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipo installazione	PORTATILE	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	MBX2		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	440x365x290mm		
Grado di protezione IP	IP65		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Spina volante		
N° uscite disponibili	6 NR		
N° prese 2P+T 16A st. P40	1 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	4 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	1 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 32A		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	18 KW		
N° int. magn. 1P+N 16A	3 NR		

