

Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 16:57



No image

670.9546-475

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP66 550x328x140mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	SU CAVALLETTO		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie MOBIL	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	550x328x140mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Unità di alimentazione (*)	Spina fissa		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 3P+T 32A (*)	4 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 3P 32A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	18 KW		