

Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 17:16



745.5005-008

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

IP44 16A 3P+N+T 400V 50m



No image

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61316 (1999)	[European Standard] Industrial cable reels
Serie commerciale	Serie ROLLER 450	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipologia prodotto	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE		
Descrizione sintetica	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE		
Grado di protezione IP	IP44		
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 3P+N+T 16A		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	3 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	1 NR		
Corrente nominale	16A		
Poli	3P+N+T		
Tensione nominale	400V		
Lunghezza cavo	50m		
Sezione del cavo	2,5mm ²		
Potenza a cavo avvolto	4000W		
Potenza a cavo svolto	11000W		
Materiale	TECNOPOLIMERO		
Grado di protezione IK	IK08		

Opzioni	Con disgiuntore
Opzioni	Con maniglia per trasporto