

## Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 17:26



No image

# 745.5005-013

## AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

IP44 16A 3P+T 400V 50m

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61316 (1999)	[European Standard] Industrial cable reels
Tipologia prodotto	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie ROLLER 450		
Descrizione sintetica	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE		
Grado di protezione IP	IP44		
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 3P+T 16A		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	4 NR		
Corrente nominale	16A		
Poli	3P+T		
Tensione nominale	400V		
Lunghezza cavo	50m		
Sezione del cavo	2,5mm <sup>2</sup>		
Potenza a cavo avvolto	4000W		
Potenza a cavo svolto	11000W		
Materiale	TECNOPOLIMERO		
Grado di protezione IK	IK08		
Opzioni	Con disgiuntore		

Opzioni

Con maniglia per trasporto