



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: LS40M44B02  
Código: 1SBV011144R1202

Limite LS40M44B02 Interruptor

A partir de Electric Automation Network



LS40M44B02 Interruptor de Limite

Pedido

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 3471522003867 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 5 peças       |
| Pauta Aduaneira Número:     | 85369085      |

Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura: | 40mm    |
| Peso Líquido Do Produto:    | 0.310kg |

Informação Do Recipiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades:    | 1 peça        |
| Pacote De Nível 1 De Largura:  | 200 mm        |
| Pacote De Nível 1, Altura:     | 70 mm         |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 45 mm         |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto:  | 0,31 kg       |
| Pacote de Nível 1 EAN:         | 3471522003867 |

Ambiental

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ambiente Temperatura Do Ar: | Operação De -25 ... +70 °C<br>Armazenamento: -30 ... +80 °C |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Resistência a Choque acc. IEC 60068-2-27:     | Impulso semi-senoidal de 11 ms, Não há Alteração na Posição de Contato 50 m/s <sup>2</sup> |
| Resistência a Vibrações a acc. IEC 60068-2-6: | 25g (10 a 500 Hz) nenhuma alteração na posição dos contatos superiores a 100 µs            |

## Técnico UL/CSA

|   |              |
|---|--------------|
| Piloto Dever de Elementos de Contacto acc. UL508: | A600<br>Q600 |
|---|--------------|

## Informações Adicionais

|   |  |
|---|--|
| Tipo de ação do Elemento de Contato (acc. a norma IEC 60947-5-1): | ação de encaixe contactos  |
| Acionamento De Velocidade:  | acc. a IEC 60947-5-1Max. 1.50 m/s<br>acc. a IEC 60947-5-1Min. 0.00 m/s     |
| Torque De Atuação:  | acc. a IEC 60947-5-1Min. 0.15 N·m  |
| Tipo De Atuador:  | Ø45 mm de borracha do rolete   |
| Cabeça Angular De Ajuste:   | cabeça ajustável a cada 90°  |
| Angular Alavanca De Ajuste:                                       | 9° 9°  |
| Climáticas Resistir:  | de acordo com a norma IEC 68-2-3 e salgado névoa de acordo com IEC 68-2-11 |
| Conectando-Se A Capacidade De:                                    | AWG 20 AWG 14 ...<br>De 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Terminais de conexão (entregue em posição aberta):                | M3.5 (+,-) pozidriv 2 parafuso do grampo do cabo                           |
| Consistência (Medido mais de 1 Milhão de Operações):              | 0,05 mm  |
| Elemento de contato (Formulário de acc. a norma IEC 60947-5-1):   | Zb   |
| Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu <sub>th</sub> ):    | acc. a norma IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10,0 A                               |
| Grau de Proteção:   | acc. a norma IEC 60529 IP66  |
| Proteção contra Choque elétrico acc. IEC 536:                     | Classe I   |
| IIT Estado de Publicação:   | Nível 0 - Informações habilitado   |
| Fator De Carga:   | .5   |
| Elétrico Máximo Freqüência De Comutação:                          | 3600 ciclos por hora   |
| Durabilidade Mecânica:  | 25 milhões   |
| Montagem através de Parafusos (não fornecidos):                   | 2 ou 4 x parafusos M5  |
| Posição De Montagem:  | todas as posições são autorizadas  |
| Movimento para ser Detectado:                                     | 30° Cam Movimento De Translação  |
| Número e Tipo de Fundo de Cabo de Glândulas:                      | Pg 13,5 Prensa-Cabo  |
| Número de Contatos Auxiliares NF:                                 | 2  |
| Abertura positiva de Operação do Contato NF(s):                   | Nenhum   |
| Produto Principal Digite:   | LS40   |
| Nome Do Produto:  | O Interruptor De Limite  |

|  |  |
|--|--|
| Frequência nominal (f):                              | Circuito De Alimentação De 50 Hz<br>Circuito De Alimentação De 60 Hz             |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ): | 6 kV   |
| Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):           | acc. a norma IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V<br>acc. UL/CSA 600 V         |
| Corrente Operacional nominal AC-15 ( $I_e$ ):        | (130 V) 5.5.<br>(230 V) 3.1 UMA<br>(240 V) 3<br>(24 V) 10<br>(400 V) 1.8         |
| Corrente Operacional nominal CC-13 ( $e_{ue}$ ):     | (110 V) 0.6 / 66<br>(24 V) 2.8 / 67.2 UM<br>(250 V) 0.27 / 67.5 UM               |
| A Resistência Entre Os Contatos:                     | 25 mΩ  |
| Normas:  | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1,<br>UL 508 e CSA C22-2 N°14 |
| Terminal do Condutor de Proteção:                    | M 3.5 (+,-) pozidriv 2 parafuso do grampo do cabo                                |
| Identificação De Terminal:                           | de acordo com a EN 50013   |

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SBC001699R1002 |
| Declaração de Conformidade CE:        | 1SBD250881C2000 |

## Classificações

|         |  |
|---------|--|
| ETIM 4: | EC001829 - interruptor de Posição com função modular |
| ETIM 5: | EC001829 - interruptor de Posição com função modular |
| UNSPSC: | 39121500   |