



Electric Automation
Automation specialists

Referência: LS35P50B11
Código: 1SBV012150R1211

Limite LS35P50B11 Interruptor

A partir de Electric Automation Network



LS35P50B11 Interruptor de Limite

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 3471522616678 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 10 peças |
| Pauta Aduaneira Número: | 85369085 |

Dimensões

| | |
|-----------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura: | 30mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 0.092kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 118 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 54 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 32 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 0.092 kg |
| Pacote de Nível 1 EAN: | 3471522616678 |

Ambiental

| | |
|-----------------------------|---|
| Ambiente Temperatura Do Ar: | Operação De -25 ... +70 °C Armazenamento: -30 ... +80 °C |
|-----------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Resistência a Choque acc. IEC 60068-2-27: | quando Associado com a Alavanca de LSA30X52 25 m/s ² |
| Resistência a Vibrações a acc. IEC 60068-2-6: | 25g (10 a 500 Hz) nenhuma alteração na posição dos contatos superiores a 100 µs |

Técnico UL/CSA

| | |
|---|--------------|
| Piloto Dever de Elementos de Contacto acc. UL508: | A600 Q600 |
| Inflamabilidade de Acordo com UL94: | V0 |

Informações Adicionais

| | |
|---|--|
| Tipo de ação do Elemento de Contato (acc. a norma IEC 60947-5-1): | ação de encaixe contactos |
| Acionamento De Velocidade: | acc. a IEC 60947-5-1Max. 1.50 m/s acc. a IEC 60947-5-1Min. 0.00 m/s |
| Torque De Atuação: | acc. a IEC 60947-5-1Min. 0.10 N·m |
| Tipo De Atuador: | sem atuador (alavanca) |
| Cabeça Angular De Ajuste: | cabeça ajustável a cada 90° |
| Angular Alavanca De Ajuste: | 10° em 10° |
| Climáticas Resistir: | de acordo com a norma IEC 68-2-3 e salgado névoa de acordo com IEC 68-2-11 |
| Conectando-Se A Capacidade De: | AWG 20 AWG 14 ... De 0,5 ... 2,5 mm ² |
| Terminais de conexão (entregue em posição aberta): | M3.5 (+,-) pozidriv 2 parafuso do grampo do cabo |
| Consistência (Medido mais de 1 Milhão de Operações): | 0,1 mm |
| Elemento de contato (Formulário de acc. a norma IEC 60947-5-1): | Zb |
| Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu _{th}): | acc. a norma IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10,0 A |
| Grau de Proteção: | acc. a norma IEC 60529 IP65 |
| Proteção contra Choque elétrico acc. IEC 536: | Duplo isolamento - Classe II |
| IIT Estado de Publicação: | Nível 0 - Informações habilitado |
| Fator De Carga: | .5 |
| Elétrico Máximo Freqüência De Comutação: | 3600 ciclos por hora |
| Durabilidade Mecânica: | 10 milhões |
| Montagem através de Parafusos (não fornecidos): | 2 x parafusos M4 |
| Posição De Montagem: | todas as posições são autorizadas |
| Movimento para ser Detectado: | 30° Cam Movimento De Translação |
| Número e Tipo de Fundo de Cabo de Glândulas: | 1/2 NPT adaptador de plástico |
| Número de Contatos Auxiliares NF: | 1 |
| Número de Contatos Auxiliares NÃO: | 1 |
| Abertura positiva de Operação do Contato NF(s): | Nenhum |

| | |
|--|--|
| Produto Principal Digite: | LS30 |
| Nome Do Produto: | O Interruptor De Limite |
| Frequência nominal (f): | Circuito De Alimentação De 50 Hz Circuito De Alimentação De 60 Hz |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}): | 6 kV |
| Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}): | acc. a norma IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V |
| Corrente Operacional nominal AC-15 (I_e): | (130 V) 5.5. (230 V) 3.1 UMA (240 V) 3 (24 V) 10 (400 V) 1.8 |
| Corrente Operacional nominal CC-13 (e_{u_e}): | (110 V) 0.6 / 66 (24 V) 2.8 / 67.2 UM (250 V) 0.27 / 67.5 UM |
| A Resistência Entre Os Contatos: | 25 m Ω |
| Normas: | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 e CSA C22-2 N°14 |
| Identificação De Terminal: | de acordo com a EN 50013 |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SBC141127C0201 |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SBD250881C2000 |

Classificações

| | |
|---------|--|
| ETIM 4: | EC001829 - interruptor de Posição com função modular |
| ETIM 5: | EC001829 - interruptor de Posição com função modular |