



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OTP125BA4U
Código: 1SCA022459R7160

OTP125BA4U interruptor fechado

A partir de Electric Automation Network



Entre o switch 4-p.400V AC23A 50A AC22A 125A invólucro de Plástico IP65 Amarelo-vermelho Seletor de lidar com

Pedido

EAN:	6417019143248
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	200mm
Líquido Do Produto Altura:	400mm
Líquido Do Produto Profundidade:	140mm
Peso Líquido Do Produto:	2.5kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	203 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	187 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	407 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	2.6 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	6417019143248
------------------------	---------------

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 ^º t
--------------	---

Informações Adicionais

Corrente Térmica Convencional (Eu _o):	Totalmente Fechado 100 A
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	4
Grau De Poluição:	3
Produto Principal Digite:	OT125
Nome Do Produto:	Entre interruptor
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu _e):	(500 V) 125 A (690 V) 125 A
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu _e):	(380 ... 415 V) 90 A (500 V) 70 (690 V) 50 A
Tensão Nominal De Operação:	750 V

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC340009C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC340003D0203

Classificações

ETIM 5:	EC000249 de Protecção de interruptor seccionador de habitação
Objeto Código De Classificação:	Q