




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: OS200DZ12P  
Código: 1SCA022820R9150

OS200DZ12P Mudar o fusível

A partir de Electric Automation Network



Incluindo o terminal de parafuso kit, um preto ON-OFF com cabo de plástico e veio como padrão. O identificador é IP65 protegido, trava com cadeado FORA de posição e com intertravamento da porta na posição. O eixo é ajustável para um intervalo de profundidade da instalação.

#### Pedido

EAN:	6417019280615
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	219mm
Líquido Do Produto Altura:	182mm
Líquido Do Produto Profundidade:	198mm
Peso Líquido Do Produto:	3.3kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	210 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	163 mm

Pacote De Nível 1 Comprimento:	236 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	3,3 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019280615

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2006-05-01
--------------	--

## Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu <sub>th</sub> ):	q = 40 °C 200 A
Corrente Térmica Convencional (Eu <sub>o</sub> ):	Totalmente Fechados Com 200 A
Tamanho Do Fusível:	00
Fusível Do Sistema:	DIN
Tipo De Fusível:	DIN
Tipo De Identificador:	Pistola De Lidar Com
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	3
Mecanismo De Operação:	Mecanismo de entre os pólos
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 8 W
Produto Principal Digite:	OS200
Nome Do Produto:	Chave fusível
Corrente Operacional nominal AC-21A (eu <sub>e</sub> ):	(690 V) 200 (380 ... 415 V) 200 (500 V) 200
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu <sub>e</sub> ):	(380 ... 415 V) 200 (500 V) 200 (690 V) 200
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu <sub>e</sub> ):	(380 ... 415 V) 200 (690 V) 200 (500 V) 200
Potência de operação nominal AC-23A (P <sub>e</sub> ):	(220 ... 240 V) 60 kW (400 V) 110 kW (415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

BV Certificado:	1SCC311103D0201
Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC311013C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC311091D0201
GL Certificado:	1SCC311097D0201
LR Certificado:	1SCC311102D0201
RoHS Informações:	1SCC311108D0202

## Classificações

ETIM 5:	EC001040 - Fusível interruptor seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q