



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: OT630E02P  
Código: 1SCA022866R5670

OT630E02P interruptor-seccionador

A partir de Electric Automation Network



Incluindo o terminal de parafuso kit, um preto ON-OFF com cabo de plástico e veio como padrão. O identificador é IP65 protegido, trava com cadeado FORA de posição e com intertravamento da porta na posição. O eixo é ajustável para um intervalo de profundidade da instalação.

#### Pedido

EAN:	6417019335674
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	201mm
Líquido Do Produto Altura:	250mm
Líquido Do Produto Profundidade:	114mm
Peso Líquido Do Produto:	6.3kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	260 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	152 mm

Pacote De Nível 1 Comprimento:	335 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	6.3 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019335674

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 <sup>ª</sup>
--------------	---

## Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ( $e_{u_{th}}$ ):	$q = 40 \text{ °C } 630 \text{ A}$
Corrente Térmica Convencional ( $e_{u_o}$ ):	Totalmente Fechado 630 A
Chave De Aterramento Tipo:	Nenhum Tipo Adicional
Tipo De Identificador:	Pistola
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Inclui:	Identificador de Eixo e
Tipo De Montagem:	Normal
Número de Pólos:	2
Mecanismo De Operação:	Mecanismo do interruptor
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Grau De Poluição:	3
A Perda De Energia:	25 W
Produto Principal Digite:	OT630
Nome Do Produto:	Interruptor-seccionador
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A ( $e_{u_e}$ ):	(380 / 415 VCA) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A (1000 V AC) 630 A
Corrente Operacional nominal AC-22A ( $e_{u_e}$ ):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Corrente Operacional nominal AC-23A ( $e_{u_e}$ ):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Potência de operação nominal AC-23A ( $P_e$ ):	(220 ... 240 V) 200 kW (400 V) 355 kW (415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW
Tensão Nominal De Operação:	1000 V
Nominal de Curta duração admissível Corrente ( $I_{cw}$ ):	1 s 20 kiloampere rms

Funções Especiais:	Nenhum
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminais

### Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC301140D0202

### Classificações

ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q