



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OTM400E4M230C
Código: 1SCA115336R1001

OTM400E4M230C Motorizado
interruptor-seccionador

A partir de Electric Automation Network



Incluindo um identificador para a operação manual, kit parafuso com porca e arruelas para todos os terminais (100A...1250A), macho conectores para circuito de controle e um identificador e fusível sobressalente de armazenamento clipe.

Pedido

EAN:	6417019477145
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	386mm
Líquido Do Produto Altura:	185mm
Líquido Do Produto Profundidade:	237mm
Peso Líquido Do Produto:	9.4kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	255 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	253 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	460 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	9.4 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019477145

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q1
--------------	---

Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ($e_{u_{th}}$):	$q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 400 A
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	4
Mecanismo De Operação:	Mecanismo do interruptor
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo De 10 W
Produto Principal Digite:	OTM400
Nome Do Produto:	Motorizado seccionadora
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A (e_{ue}):	(380 ... 415 V) 400 (500 V) 400 (690 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-22A (e_{ue}):	(380 ... 415 V) 400 (500 V) 400 (690 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-23A (e_{ue}):	(380 ... 415 V) 400 (500 V) 400 (690 V) 400
Potência de operação nominal AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 132 kW (400 V) 220 kW (415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Tensão Nominal De Operação:	1000 V
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 15 kiloampere rms

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
RoHS Informações:	1SCC303036D0202

Classificações

ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q