



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OS32GD22N1P
Código: 1SCA116728R1001

OS32GD22N1P Mudar o fusível

A partir de Electric Automation Network



Incluindo um preto ON-OFF com cabo de plástico e veio como padrão. O identificador é IP65 protegido, trava com cadeado FORA de posição e com intertravamento da porta na posição. O eixo é ajustável para um intervalo de profundidade da instalação.

Pedido

EAN:	6417019488165
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	138mm
Líquido Do Produto Altura:	112mm
Líquido Do Produto Profundidade:	121mm
Peso Líquido Do Produto:	1.6kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	146 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	137 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	192 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1,8 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019488165

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 ^ª
--------------	---

Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ($e_{u_{th}}$):	$q = 40 \text{ }^\circ\text{C } 32 \text{ A}$
Corrente Térmica Convencional (E_{u_o}):	Totalmente Fechado 32
Tamanho Do Fusível:	000
Fusível Do Sistema:	DIN
Tipo De Fusível:	DIN
Tipo De Identificador:	Pistola De Lidar Com
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Inclui:	Identificador de Eixo e
Tipo De Montagem:	Normal
Número de Pólos:	4
Mecanismo De Operação:	Mecanismo de entre os pólos
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	1 W
Produto Principal Digite:	OS32G
Nome Do Produto:	Chave fusível
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A (e_{u_e}):	(500 V) 32 (690 V) 32
Corrente Operacional nominal AC-22A (e_{u_e}):	(500 V) 32 (690 V) 32
Corrente Operacional nominal AC-23A (e_{u_e}):	(500 V) 32 (690 V) 32
Potência de operação nominal AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 7,5 kW (400 V) 15 kW (415 V) 15 kW (500 V) 18,5 kW (690 V) 22 kW
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 2.5 kiloampere rms
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC311013C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC311136D0201

Classificações

E-nummer:	3172152
ETIM 5:	EC001040 - Fusível interruptor seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q