Referência: OS63GD22N1P
Código: 1SCA116729R1001

OS63GD22N1P Mudar o fusível

A partir de Electric Automation Network

Incluindo um preto ON-OFF com cabo de plástico e veio como padrão. O identificador é IP65 protegido, trava com cadeado FORA de posição e com intertravamento da porta na posição.O eixo é ajustável para um intervalo de profundidade da instalação.

Pedido

EAN:	6417019488172
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	138mm
Líquido Do Produto Altura:	112mm
Líquido Do Produto Profundidade:	121mm
Peso Líquido Do Produto:	1.8kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	146 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	137 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	192 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1,8 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019488172

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4ºt

Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu_{th}):	q = 40 °C 63 A
Corrente Térmica Convencional (Eu_o):	Totalmente Fechado 63 A
Tamanho Do Fusível:	000
Fusível Do Sistema:	DIN
Tipo De Fusível:	DIN
Tipo De Identificador:	Pistola De Lidar Com
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Inclui:	Identificador de Eixo e
Tipo De Montagem:	Normal
Número de Pólos:	4
Mecanismo De Operação:	Mecanismo de entre os pólos
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	4 W
Produto Principal Digite:	OS63G
Nome Do Produto:	Chave fusível
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A (eu_e):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu_e):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu_e):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Potência de operação nominal AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 18,5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Tensão Nominal De Operação:	690 V AC
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	1 s 2.5 kiloampere rms
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC311013C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC311003D0202

Classificações

E-nummer:	3172153
ETIM 5:	EC001040 - Fusível interruptor seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q