Referência: ODPSE230C
Código: 1SCA116892R1001

ODPSE230C Dupla fonte de alimentação

A partir de Electric Automation Network

Fornece alimentação para o operador do motor por meio de duas linhas. O dispositivo tem duas entradas, a partir da linha I (LN I) e linha II (LN II), e uma saída para o operador do motor. O operador do motor é automaticamente energizados sempre que a energia disponível em uma das linhas. Pode ser usado com 230VAC motor operadores. Snap-on montado conectores PCB estão incluídos na entrega. O dispositivo pode ser trilho DIN ou parafuso montado.

Pedido

EAN:	6417019502717
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	52mm
Líquido Do Produto Altura:	90mm
Líquido Do Produto Profundidade:	130mm
Peso Líquido Do Produto:	0.3kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	150 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	55 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	130 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.305 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019502717

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4ºt

Informações Adicionais

IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Produto Principal Digite:	OPSE230
Nome Do Produto:	DUPLA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Adequado para Classe de Produto:	ATS

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC303003C0201
Declaração de Conformidade CE:	N/A

Classificações

ETIM 5:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
Objeto Código De Classificação:	N/A