



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: E1B1000  
Código: 1SDA059175R1

E1B 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F  
HR

A partir de Electric Automation Network



SACE EMAX DISJUNTOR E1B 1000A de QUATRO PÓLOS FIXOS COM TERMINAIS TRASEIROS HORIZONTAIS de SOBRECORRENTE de LANÇAMENTO PR121/P-LSI R1000 EQUIPADO COM: 4 de contatos AUXILIARES E C. DISJUNTOR NA POSIÇÃO de ABERTO-FECHADO

#### Pedido

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 8015644615369 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça        |
| Pauta Aduaneira Número:     | 85362090      |

#### Dimensões

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Líquido Do Produto Largura:      | 386mm |
| Líquido Do Produto Altura:       | 418mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 302mm |
| Peso Líquido Do Produto:         | 50kg  |

#### Informação Do Recipiente

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Pacote De Nível 1 Unidades:   | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 515 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura:    | 600 mm |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 615 mm        |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto:  | 62 kg         |
| Pacote de Nível 1 EAN:         | 8015644609139 |

## Informações Adicionais

|  |  |
|--|--|
| Elétrica Durabilidade:   | 10000 ciclo<br>30 ciclos por hora  |
| Durabilidade Mecânica:   | 25000 ciclo<br>60 ciclos por hora  |
| Número de Pólos:   | 4  |
| A Perda De Energia:  | nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 96 W  |
| Produto Principal Digite:  | SACE Emax  |
| Nome Do Produto:   | Disjuntores Automáticos  |
| Tipo De Produto:   | CB   |
| Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):  | 1000 A   |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ):                       | 12 kV  |
| Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):                                 | 1000 V   |
| Corrente Operacional Nominal ( $I_{oe}$ ):                                 | 1000 A   |
| Tensão Nominal De Operação:  | 690 V AC   |
| Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade ( $I_{cs}$ ): | (220 V AC) 42 kA<br>(230 V AC) 42 kA<br>(400 V AC) 42 kA<br>(415 V AC) 42 kA<br>(440 V AC) 42 kA<br>(500 V AC) 42 kA<br>(660 V AC) 42 kA<br>(380 V CA) 42 kA<br>(690 V AC) 42 kA                     |
| Nominal de Curta duração admissível Corrente ( $I_{cw}$ ):                 | 1 s 42 kA<br>por 3 s 36 kA   |
| Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura ( $I_{cu}$ ):  | (220 V AC) 42 kA<br>(230 V AC) 42 kA<br>(380 V CA) 42 kA<br>(400 V AC) 42 kA<br>(415 V AC) 42 kA<br>(440 V AC) 42 kA<br>(500 V AC) 36 kA<br>(525 V AC) 36 kA<br>(660 V AC) 36 kA<br>(690 V AC) 36 kA |
| Nominal Ininterrupta Corrente ( $I_u$ ):                                   | 1000 A   |
| Tensão Nominal ( $U_r$ ):  | 690 V  |
| Tipo De Versão:  | EL   |
| Normas:  | IEC 60947  |
| Sub-tipo:  | E1   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Conexão Do Terminal Digite: | Fixo Disjuntores<br>Traseira plana Horizontal |
| Versão:                     | F   |

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SDC200006D0209 |
| Declaração de Conformidade CE:        | 1SDL000165R0013 |

## Classificações

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4:                         | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/<br>instalação prot. |
| ETIM 5:                         | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/<br>instalação prot. |
| Objeto Código De Classificação: | Q  |
| UNSPSC:                         | 39120000   |