



Electric Automation
Automation specialists

Referência: M2SS2-10U
Código: 1SFA611201R1007

M2SS2-10U selector

A partir de Electric Automation Network



Modular chave Seletora - 2-Pos Mantida - punho Curto - Cinza - Não-iluminado - Preto de plástico - Sem bloco de contatos

Pedido

EAN:	7320500284995
Quantidade De Ordem Mínima:	10 peças
Pauta Aduaneira Número:	85369001

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	De 0,048m
Líquido Do Produto Altura:	0.030m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.050m
Peso Líquido Do Produto:	0.024kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.11 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0,03 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0,15 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	De 0,024 kg

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +70 °C Armazenamento: -30 ... +85 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Informações Adicionais

Tipo De Atuador:	Cabo curto
Material Do Painel Frontal:	Plástico preto
Bloco:	Nenhum bloco de contato
Cor:	Cinza
Função:	Mantida
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Iluminação:	Não iluminado
Posições Mantidas:	A, C
Durabilidade Mecânica:	0,5 milhões
Produto Principal Digite:	M2SS2
Nome Do Produto:	Chave Seletora
Gama De Produtos:	Modular
Tipo De Produto:	M2SS
RoHS Data:	0635 4
Sub-Função:	2-posição

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SFC151003C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-83
RoHS Informações:	1SFC151011D0203

Classificações

ETIM 4:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
ETIM 5:	EC002024 - Acessórios para dispositivos de circuito de controle
Objeto Código De Classificação:	S
UNSPSC:	39121500