



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: AF140-30-00B-14  
Código: 1SFL447002R1400

AF140-30-00B-14 Contactor

A partir de Electric Automation Network



3-fase de Contactor adequado para várias aplicações, tais como o Motor de partida, o Isolamento, o By-pass e de Distribuição de aplicativo, até ao máximo de 690 V. Operado com o controle de toda a faixa de tensão de 250-500 V, 50/60 Hz e DC

#### Pedido

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 7320500477120 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça        |
| Pauta Aduaneira Número:     | 85364900      |

#### Dimensões

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura:      | 90.0mm  |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 126.0mm |
| Líquido Do Produto Altura:       | 150.0mm |
| Peso Líquido Do Produto:         | 1.512kg |

#### Informação Do Recipiente

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Pacote De Nível 1 Unidades:    | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura:  | 194 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 115 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura:     | 169 mm |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 1.642 kg      |
| Pacote de Nível 1 EAN:        | 7320500477120 |

## Técnico

|   |   |
|---|---|
| Número de Contatos Principal NÃO:                             | 3   |
| Número de Contatos Principais NC:                             | 0   |
| Número de Contatos Auxiliares NÃO:                            | 0   |
| Número de Contatos Auxiliares NF:                             | 0   |
| Tensão Nominal De Operação:                                   | Circuito Principal 690 V  |
| Frequência nominal (f):                                       | Circuito Principal 50/60 Hz   |
| Convencional Livre de ar Corrente Térmica ( $e_{u_{th}}$ ):   | acc. a IEC 60947-4-1, Abra Contatores $q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 200 A   |
| Corrente Operacional nominal AC-1 ( $I_e$ ):                  | (690 V) 55 $^\circ\text{C}$ 175 A<br>(690 V) 40 $^\circ\text{C}$ 200 A<br>(690 V) A 70 $^\circ\text{C}$ 160   |
| Corrente Operacional nominal AC-3 ( $e_{u_e}$ ):              | (690 V) 55 $^\circ\text{C}$ 80 A<br>(415 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A<br>(220 / 230 / 240 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A<br>(440 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A<br>(380 / 400 V) 55 $^\circ\text{C}$ 140 A<br>(500 V) 55 $^\circ\text{C}$ 130   |
| Potência de operação nominal AC-3 ( $P_e$ ):                  | (500 V) 90 kW<br>(220 / 230 / 240 V) a 37 kW<br>(690 V) 75 kW<br>(380 / 400 V) 75 kW<br>(440 V) 90 kW<br>(415 V) 75 kW  |
| Capacidade nominal de desligamento AC-3 acc. a IEC 60947-4-1: | 8 x $I_e$ AC-3  |
| Avaliado Capacidade CA-3 acc. a IEC 60947-4-1:                | 10 x $I_e$ AC-3   |
| Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:                      | gG Tipo de Fusíveis 315 A   |
| Nominal de Curta duração admissível Corrente ( $I_{cw}$ ):    | a 40 $^\circ\text{C}$ temperatura Ambiental, no Ar Livre, a partir do Estado Frio 30 s 674 Um<br>a 40 $^\circ\text{C}$ temperatura Ambiental, no Ar Livre, a partir do Estado Frio de 10 s 1168 Um<br>a 40 $^\circ\text{C}$ temperatura Ambiental, no Ar Livre, a partir do Estado Frio 15 min 200 A<br>a 40 $^\circ\text{C}$ temperatura Ambiental, do Ar Livre, do Frio, Estado 1 s 1460 Um<br>a 40 $^\circ\text{C}$ temperatura Ambiental, do Ar Livre, do Frio, Estado 1 min 477 Um |
| Máxima Capacidade De Interrupção:                             | cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para o $I_e > 100$ Um) em 440 V 3000<br>cos phi=0.45 (cos phi=0.35 para o $I_e > 100$ Um) a 690 V 1500 A   |
| Elétrico Máximo Frequência De Comutação:                      | AC-3 300 ciclos por hora<br>AC-1 300 ciclos por hora<br>AC-2 / AC-4 150 ciclos por hora   |
| Corrente Operacional nominal DC-1 ( $I_e$ ):                  | (110 V) 2 Pólos em Série, 40 $^\circ\text{C}$ 160<br>(220 V) 3 Pólos em Série, 40 $^\circ\text{C}$ 160  |

|  |   |
|--|---|
| Corrente Operacional nominal DC-3 (eu <sub>e</sub> ):        | (110 V) 2 Pólos em Série, 40 °C 160<br>(220 V) 3 Pólos em Série, 40 °C 160  |
| Corrente Operacional nominal CC-5 (eu <sub>e</sub> ):        | (110 V) 2 Pólos em Série, 40 °C 160<br>(220 V) 3 Pólos em Série, 40 °C 160  |
| Tensão De Isolamento Nominal (U <sub>eu</sub> ):             | acc. UL/CSA 600 V<br>acc. a IEC 60947-4-1 e din VDE 0110 (Gr. C) 690 V  |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U <sub>imp</sub> ):   | Circuito principal, 8 kV  |
| Durabilidade Mecânica:                                       | 5 milhões   |
| Mecânica Máxima Frequência De Comutação:                     | 300 ciclos por hora   |
| Bobina De Limites Operacionais:                              | (acc. a IEC 60947-4-1)0.85 x U <sub>c</sub> Min. ... 1.1 x U <sub>c</sub> Max. (θ ≤ 70 °C) °C   |
| Nominal Do Circuito De Controle De Tensão (U <sub>c</sub> ): | 60 Hz 250 500 V...<br>50 Hz 250 500 V...<br>A Operação de DC 250 500 V...   |
| Bobina De Consumo:   | Puxe-os, no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão De 60 Hz 205 V·<br>Segurando no Máximo. Nominal do Circuito de Controle de Tensão DC 4 W<br>Segurando no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão 50 Hz 16.1 V·<br>Puxe-os, no Máximo. Nominal do Circuito de Controle de Tensão DC 204 W<br>Puxe-os, no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão 50 Hz 205 V·<br>Segurando no Máximo. Nominal Do Circuito De Controle De Tensão De 60 Hz 16.1 V· |
| Tempo De Operação:   | Entre a Energização da Bobina e o NÃO Fechamento do Contato de 25 a 55 ms<br>Entre Bobina De energização e NÃO de Abertura de Contacto 37...47 ms   |
| Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Principal:           | Flexível 1x10...70 mm <sup>2</sup><br>Rígida Cu-Cabo 2x10...95 mm <sup>2</sup>  |
| Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Auxiliar:            | Sólida 2x1...4 mm <sup>2</sup><br>Flexíveis Isolados com Virola de 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup><br>Encalhado em 1 a 1...4 mm <sup>2</sup><br>Flexível 1x0.75...2,5 mm <sup>2</sup><br>Flexível, com Virola de 2x0.75...2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Grau de Proteção:  | acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529<br>Terminais de Bobina IP20<br>acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529<br>Principais Terminais IP00   |
| Tipo De Terminal:  | Circuito Principal: Bares   |

## Ambiental

|   |  |
|---|--|
| Ambiente Temperatura Do Ar:             | Perto do Contator Equipado com Térmico S/L Relé (0.85 ... 1.1 U <sub>c</sub> ) -25...+50 °C<br>Perto do Contator sem Térmico S/L Relé (0.85 ... 1.1 U <sub>c</sub> ) -40...+70 °C<br>Perto do Contator para Armazenamento -40...+70 °C |
| Máxima Altitude De Operação Admissível: | 3000 m   |
| RoHS Status:                            | Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração  |

## Técnico UL/CSA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tensão de operação máxima UL/CSA:  | Principais Circuitos De 600 V   |
| Uso geral de Classificação UL/CSA: | (600 V AC) 200  |
| Potência UL/CSA:                   | (208 V CA) trifásico 40 Hp<br>(440 ... 480 V CA) trifásico de 100 Hp<br>(550 a 600 V AC) trifásico 125 Hp<br>(220 ... 240 V AC) trifásico 50 Hp<br>(200 V CA) trifásico 40 Hp |

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| CB Certificado:                | SE-70480             |
| Certificado CCC:               | CQC_2013010304604055 |
| Declaração de Conformidade CE: | 2CMT004242           |
| RINA Certificado:              | ELE060313XG/002      |
| RoHS Informações:              | 1SFC101055D0202      |

## Classificações

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| E-nummer: | 3210105                              |
| ETIM 5:   | EC000066 - Ímã contator AC-comutação |
| UNSPSC:   | 39121529                             |