



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: RBR 101 AR-24VAC/D  
Código: 1SNA645519R0600

RBR101AR-24VAC/DC Interface relay  
R600 1n/c+RC,A1-A2=24VAC/  
DC,250V/10mA-6A,LED

A partir de Electric Automation Network



Primavera relé com contato com a proteção de RBR101AR 24vac/dc : 24vac-entrada cc / 1NC 10 mA até 6A com led

#### Pedido

EAN:	4013614508301
Quantidade De Ordem Mínima:	5 peças
Pauta Aduaneira Número:	85364900

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	12mm
Líquido Do Produto Altura:	67.5mm
Líquido Do Produto Profundidade:	75mm
Peso Líquido Do Produto:	0.04kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	5 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	73 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	71 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	80 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,24 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	3472596455194
------------------------	---------------

## Técnico

Função:	Embalado interface de relé de R600
Sub-Função:	Relé com LED incorporado e circuito RC
Saída:	1 n/c contact
Sinal De Saída:	12 ... 250 V AC / 10 mA ... 6-A
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ):	24 V AC/DC
Tipo De Terminal:	Terminais De Mola

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

CSA Certificado:	CSA_254821
cUR Certificado:	cUR_E352056
Declaração de Conformidade CE:	1SND225050C1000
EAC Certificado:	EAC_RU_C-PE.ME77.B.01634
LR Certificado:	LRS_0620042
UR Certificado:	UR_E352056

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
ETIM 4:	EC001437 de Comutação do relé de
ETIM 5:	EC001437 de Comutação do relé de
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601