



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: CR-P024DC1  
Código: 1SVR405600R1000

CR-P024DC1 Pluggable interface relay  
1c/o, A1-A2=24VDC, 250V/16A

A partir de Electric Automation Network



O CR-P024DC1 pluggable interface de relé é de CR-P (pcb) relé de intervalo. Este relé opera com 24 V DC nominal de controle de tensão de alimentação e tem um 1/c (SPDT) contato de saída nominal: 250 V / 16 A. Padrão de tomadas, a lógica de sockets, conectável módulos de função, titular e marcador estão disponíveis como acessórios.

#### Pedido

EAN:	4013614498145
Quantidade De Ordem Mínima:	10 peças
Pauta Aduaneira Número:	85364900

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	12.7mm
Líquido Do Produto Altura:	15.7mm
Líquido Do Produto Profundidade:	29mm
Peso Líquido Do Produto:	0.014kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	10 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	332 mm

Pacote De Nível 1, Altura:	28 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	17 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.157 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	4013614372919

## Técnico

Função:	Pluggable pcb interface de relé de CR-P
Sub-Função:	Relé de w/s de LED incorporado
Saída:	1) a/c (SPDT) contato
Sinal De Saída:	250 V / 16 A
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ):	24 V DC

## Ambiental

RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE
--------------	---------------------------------

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CCC_2007010303228779
CSA Certificado:	CSA_1587291
cUR Certificado:	cUR_E244330
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificado:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
GOST Certificado:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
RMRS Certificado:	RMRS_12.04008.250
RoHS Informações:	1SAA981040-4404
UR Certificado:	UR_E244330
VDE Certificado:	VDE_40019129

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
E-number:	4005301
ETIM 4:	EC001437 de Comutação do relé de
ETIM 5:	EC001437 de Comutação do relé de
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601