

Pacote De Nível 1 De Largura:	114 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	61 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	50 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,35 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	4013614373558

Técnico

Função:	Conectável em miniatura interface de relé de CR-M
Sub-Função:	Relé de w/s de LED incorporado
Saída:	4) a/c (SPDT) contactos
Sinal De Saída:	250 V / 6 A
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U _s):	120 V CA

Ambiental

RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE
--------------	---------------------------------

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CCC_2014010303720193
CSA Certificado:	CSA_2735700
cUR Certificado:	cUR_E244330
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificado:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
GOST Certificado:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
LR Certificado:	LR_05_20002_E3
RMRS Certificado:	RMRS_12.04008.250
RoHS Informações:	1SAA981040-4404
UR Certificado:	UR_E244330
VDE Certificado:	VDE_40040327

Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
ETIM 4:	EC001437 de Comutação do relé de
ETIM 5:	EC001437 de Comutação do relé de
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601