



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CP-ASi/4.0 DC/DC
Código: 15VR427095R0400

CP-ASI / 4.0 DC / DC In: 24VDC Out: 30.5VDC /
4.0A

A partir de Electric Automation Network



CP-ASI/4.0 Conversor DC/DC Em: 24 Out: 30.5 VDC/4.0 UM

Pedido

EAN:	4016779916196
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85044090

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	40mm
Líquido Do Produto Altura:	132mm
Líquido Do Produto Profundidade:	107mm
Peso Líquido Do Produto:	0.488kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura:	151 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	140 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	65 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.584 kg
Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça

Técnico

Função:	Mudar modo de conversor DC/DC para as-Interface
Tensão De Entrada (U_{no}):	18 ... 32.4 V DC
Tensão De Saída (U_{fora}):	30,5 V DC
Corrente De Saída:	4 Uma
Potência De Saída:	122 W

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

Certificados e Declarações (Número do Documento)

ASI Certificado:	ASI_ZU-NR.97404
cUL de Certificado:	cUL508_E174460
cUR Certificado:	cUR60950_E196145
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938500-0211
RoHS Informações:	1SAA981061-4401
UL Certificado:	UL508_E174460
UR Certificado:	UR60950_E196145

Classificações

eClass:	7.0 27049002
ETIM 4:	EC002540 - DC-fonte de alimentação
ETIM 5:	EC002540 - DC-fonte de alimentação
Objeto Código De Classificação:	T