



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: CM-UFD.M22  
Código: 1SVR560730R3400

CM-UFD.M22 Grid feeding monitoring relay 3c/o,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC

A partir de Electric Automation Network



CM-UFD.M22 Grade de alimentação do relé de monitoração de 3c/s,L-L= 0-540VAC,L-N=0-312VAC acc. CEI 0-21

#### Pedido

EAN:	4016779925167
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	108mm
Líquido Do Produto Altura:	90mm
Líquido Do Produto Profundidade:	67mm
Peso Líquido Do Produto:	0.304kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	121 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	99 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	71 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.36 kg

## Técnico

Função:	10 minutos valor médio de acompanhamento Interrompida neutro monitoramento Sobre - e underfrequency de monitoramento Sobre tensão e subtensão de monitoramento ROCOF de monitoramento
Normas:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178
Faixa De Medição:	0 ... 540 V AC
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ):	24 ... 240 V AC/DC
Saída:	3) a/c (SPDT) contactos
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso

## Ambiental

RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE
--------------	---------------------------------

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	1SAD938502-0210
DEKRA do Certificado:	DEKRA_3503336_01
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01825
RoHS Informações:	1SAA981064-4403

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	B
ETIM 4:	EC001438 - relé de monitoração de Tensão
ETIM 5:	EC001438 - relé de monitoração de Tensão
eClass:	7.0 27371801