



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CM-ENS.31P
Código: 1SVR740850R0300

CM-ENS.31P Líquido monitoramento do nível do relé 2c / o, sensibilidade 0.1-1000kOhm

A partir de Electric Automation Network



O CM-ENS.31P pertence ao CM do nível do líquido de relé de monitoração de intervalo. Ele opera com uma taxa de controle de tensão de alimentação de 24 - 240 V AC/DC e tem um 2 a/c (SPDT) saída com contatos avaliado em 250 V / 4 A. Ele monitora os níveis de líquido de fluidos condutivos e protege as bombas contra o funcionamento a seco ou tanques contra sobrecarga. O princípio de funcionamento, bem como a sensibilidade pode ser selecionado através de front-face potenciômetros. Além disso, um atraso ou um atraso pode ser ajustada dentro de uma faixa de 0,1 a 10 s. Vários eletrodos e um selado, tampa transparente para proteção contra alterações não autorizadas estão disponíveis como acessório. O dispositivo oferece livre de manutenção Fácil se Conectar com Tecnologia push-nos terminais.

Pedido

EAN:	4013614502859
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Altura:	85.6mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.7mm
Peso Líquido Do Produto:	0.134kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	97 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	109 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	30 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.159 kg

Técnico

Função:	O enchimento ou a descarga de monitoramento
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U_s):	24 ... 240 V AC/DC
Saída:	2) a/c (SPDT) contactos
Intervalo De Tempo:	0 s ou 0,1-30 s tropeçar atraso (ligado ou DESLIGADO)
Tipo De Terminal:	Sem Parafusos Terminais
Corrente Operacional nominal AC-12 (I_{e1}):	(230 V) 4
Corrente Operacional nominal AC-15 (I_{e2}):	(230 V) 3
Corrente Operacional nominal DC-12 (I_{e3}):	(24 V) 4
Corrente Operacional nominal CC-13 (I_{e4}):	(24 V) 2 A
Mínimo De Capacidade De Comutação:	12 V 10 mA
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	300 V
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	4 kV
Grau de Proteção:	Habituação IP50 Bornes IP20
Categoria De Sobretensão:	III
Grau De Poluição:	3
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	Circuito de saída NC - F Tipo de Fusíveis de 6 A Circuito de saída do NO - Tipo F Fusíveis de 10 A
Elétrica Durabilidade:	AC-12 100000 ciclo
Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível com Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Flexível com isolamento Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Flexível 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Rígida 2x de 0,5 ... 1,5 mm ²
Comprimento De Decapagem Do Fio:	8 mm
Posição De Montagem:	Qualquer
Montagem em Trilho DIN:	TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715
Normas:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 IEC/EN 60947-5-1

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +85 °C
RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE

Técnico UL/CSA

Tensão de operação máxima UL/CSA:	O Circuito de saída De 300 V AC
Classificação de contato, UL/CSA:	B300
Conectando-se a Capacidade de UL/CSA:	Flexível 2x de 18 a 16 AWG Rígida 2x 16 AWG 20 ...

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CCC_2015010303819793
cULus Certificado:	cULus508_20150627-E140448
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938501-0227
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02330
RoHS Informações:	1SAA981073-4402

Classificações

Objeto Código De Classificação:	B
ETIM 5:	EC001447 - (Preencher) nível de relé de monitoração de
eClass:	7.0 27371813