



Electric Automation
Automation specialists

Referência: F404A63/0.3
Código: 2CCF544130E0630

F404A63 / 0,3 corrente residual 3PN
disjuntor operado, 63A, 300mA
SMISSLINE

A partir de Electric Automation Network



F404A63/0.3 corrente Residual operados disjuntores 3PN, 63A, 300mA

Pedido

EAN:	7612270104314
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362020

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	72mm
Líquido Do Produto Altura:	91mm
Líquido Do Produto Comprimento:	72 mm
Líquido Do Produto Profundidade:	75mm
Peso Líquido Do Produto:	0.430kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	100 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	90 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	75 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.058 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7612270104314

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---------------------------------------------------------------------------

Informações Adicionais

IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	4
A Perda De Energia:	4,4 W
Produto Principal Digite:	F404
Nome Do Produto:	F404
Corrente Operacional Nominal (Eu _e):	63 A
Tensão Nominal De Operação:	230 / 400 V CA
Nominal De Corrente Residual:	0.3 AMPx
Tensão Nominal (U _r):	230 / 400 V
Normas:	EN 61008-1

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CCC451059C0202
Declaração de Conformidade CE:	2CCY451110D0601
RoHS Informações:	2CCC451021D0201

Classificações

ETIM 4:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo
ETIM 5:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo
Objeto Código De Classificação:	FB