



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: S401M-UCC13  
Código: 2CCS571001R1134

Macomb, 1F, alto, 13a, 10kA, Smisline

A partir de Electric Automation Network



MCB ,1P,UCC,13A,10KA,SMISLINE

#### Informações Adicionais

A ABB Industrial - Suite:	O controle
Descrição Do Catálogo:	MCB ,1P,UCC,13A,10KA,SMISLINE
País de Origem:	Suíça (CH)
Pauta Aduaneira Número:	85363020
Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CCC451027C0106
Declaração de Conformidade CE:	2CCY451110D0601
Dimensão Diagrama:	2CCC451028C0202
EAN:	7612270109838
Informações Ambientais:	2CCY000200D0211
ETIM 4:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
Frequência (f):	50 ... 60 Hz
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Industrial - Nível de Certificação:	0
Instruções e Manuais:	2CCC404011C0101
Fatura Descrição:	MCB ,1P,UCC,13A,10KA,SMISLINE
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça

Número de Pólos:	1
Objeto Código De Classificação:	FC
Pacote de Nível 1 EAN:	7612270109838
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,145 kg
Pacote De Nível 1, Altura:	91 mm
Pacote De Nível 1 Unidades:	10 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	18 mm
A Perda De Energia:	1.71 W
Produto Profundidade:	82 mm
Produto Principal Digite:	Disjuntores Miniatura MCBs
Nome Do Produto:	Disjuntores Miniatura MCBs
Líquido Do Produto Profundidade:	75mm
Líquido Do Produto Altura:	91mm
Peso Líquido Do Produto:	0.145kg
Líquido Do Produto Largura:	18mm
Corrente Nominal (Eu <sub>n</sub> ):	13
Nominal, Capacidade De Curto-Circuito (Eu <sub>cn</sub> ):	(400 V AC) 10 kA
Tensão Nominal (U <sub>r</sub> ):	230 / 400 V
RoHS Informações:	2CCC426001D0201
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
Venda de Unidade de Medida:	peça
Breve Descrição:	MCB ,1P,UCC,13A,10kA,SMISLINE
Tamanho:	1 módulo
Normas:	EN60898-1, EN60947-2
Viagem De Classe:	UC-C