



Electric Automation
Automation specialists

Referência: S403M-D32
Código: 2CCS573001R0321

S403M-D32 Miniature Circuit Breaker 3
Poles D 32A Característica 10000 ~ 230
/ 400V

A partir de Electric Automation Network



S403M-D32 Disjuntor Miniatura 3 Pólos D Característica 32A 10000 ~230/400V

Pedido

EAN:	7612270103102
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362020

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	54mm
Líquido Do Produto Altura:	91mm
Líquido Do Produto Comprimento:	82 mm
Líquido Do Produto Profundidade:	75mm
Peso Líquido Do Produto:	0.401kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	3 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	100 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	125 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	185 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.138 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7612270103102

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

Informações Adicionais

Frequência (f):	50 ... 60 Hz
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	8.1 W
Produto Principal Digite:	S403
Nome Do Produto:	S403
Corrente Nominal (I_{n}):	32
Corrente Operacional Nominal (I_{e}):	32
Tensão Nominal De Operação:	230 / 400 V CA
Nominal, Capacidade De Curto-Circuito (I_{cn}):	10 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (I_{cu}):	10 kA
Tensão Nominal (U_r):	230 / 400 V
Normas:	EN60898-1, EN60947-2
Tropeçar Característica:	D

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CCC451059C0202
Declaração de Conformidade CE:	2CCY451110D0601
RoHS Informações:	2CCC451021D0201

Classificações

ETIM 4:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
Objeto Código De Classificação:	FC