



Electric Automation
Automation specialists

Referência: S803B-C40
Código: 2CCS813001R0404

S803B-C40 Circuito High Performance disjuntor

A partir de Electric Automation Network



O S803B-C40 é um 3-pólo de Alta Performance disjuntor com C-característica, com gaiola de terminal e uma corrente nominal de 40 A. É uma limitação de corrente do dispositivo com um máximo de capacidade de ruptura de 16kA em 230/400V. Ele pode ser usado para tensões de até 230/400V. Ele tem dois diferentes mecanismos de disparo, o mecanismo de desarme térmico para proteção de sobrecarga e o electromechanic mecanismo de disparo para proteção de curto-circuito. O S803B-C40 está em conformidade com a norma IEC/EN 60947-2 e PT 60898-1 e permite o uso para áreas residenciais, comerciais e industriais. Possui um grande número de aprovações, portanto, ele pode ser usado em todo o mundo. A extensa gama de acessórios torna o uso de S803B-C40 mais confortável. Devido a rápida extinção do arco de S803B-C40 o seu pedido será protegido.

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 7612271416287 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85362020 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|--------|
| Líquido Do Produto Largura: | 81mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 82.5mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 95mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 0.74kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 105 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 86 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 99 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 0,77 kg |
| Pacote de Nível 1 EAN: | 7612271416287 |
| Pacote De Nível 2 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 2 Altura: | De 0,92 mm |
| Pacote De Nível 2 Peso Bruto: | 0,77 kg |

Ambiental

| | |
|-----------------------------|---|
| Ambiente Temperatura Do Ar: | Operação De -25 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +70 °C |
| RoHS Status: | Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração |

Técnico

| | |
|--|---|
| Normas: | IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 |
| Número de Pólos: | 3 |
| Tropeçar Característica: | C |
| Corrente Nominal (I_{n}): | 40 A |
| Tensão Nominal De Operação: | 230/400 V AC 75 V DC |
| A Perda De Energia: | nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo De 3,7 W |
| Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}): | 440 V CA |
| Frequência nominal (f): | 50 / 60 Hz |
| Nominal, Capacidade De Curto-Circuito (I_{cn}): | 10 kA |
| Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (I_{cu}): | (230 / 400 V AC) 16 kA |
| Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (I_{cs}): | (230 / 400 V AC) 10 kA |
| Categoria De Sobretensão: | III |
| Grau De Poluição: | 3 |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}): | 4 kV |
| Material Da Carcaça: | Isolamento do grupo I, RAL 7035 |
| Contato De Indicação De Posição: | ON / OFF / VIAGEM |

| | |
|--------------------------------|--|
| Grau de Proteção: | acc. a norma IEC 60529 IP20 |
| Observações: | Ligação da parte superior e inferior Conectando-se com o CU só IP40 no compartimento com tampa Gaiola de terminal com parafuso captlIle |
| Tipo De Terminal: | Terminais De Parafuso |
| Conectando-Se A Capacidade De: | Flexível 1 ... 50 mm2 Flexível Trançado 1 ...70 mm2 |
| Torque De Aperto: | 3,5 N·m |
| Recomendado Chave De Fenda: | Pozidriv 2 |
| Montagem em Trilho DIN: | TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 |
| Posição De Montagem: | Qualquer |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Declaração de Conformidade CE: | 2CCC413016D060 |
| RoHS Informações: | 2CCC413008D0204 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ETIM 4: | EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB) |
| ETIM 5: | EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB) |
| Objeto Código De Classificação: | F |