



Electric Automation
Automation specialists

Referência: S801S-UCK50
Código: 2CCS861001R1577

High Performance Circuit Breaker -
S800S - característica de disparo K -
Número de contatos 1 - avaliado 50A
corrente de operação - tensão
operacional avaliado 250V DC

A partir de Electric Automation Network



S801S-UCK50 de Alto Desempenho Disjuntor Miniatura 1 Pólo K Característica 50A
50kA 250VDC

Pedido

EAN:	7612271203399
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362020

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	27mm
Líquido Do Produto Profundidade:	82.5mm
Líquido Do Produto Altura:	95mm
Peso Líquido Do Produto:	0.25kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	105 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	33 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	99 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,27 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	7612271203399
Pacote De Nível 2 Unidades:	1

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +70 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico

Normas:	IEC/EN 60947-2
Número de Pólos:	1
Tropear Característica:	UC-K
Corrente Nominal (Eu _n):	50 Um
Tensão Nominal De Operação:	250 V DC
A Perda De Energia:	4,3 W
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (Eu _{cu}):	(250 V DC) 50 kA
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (Eu _{cs}):	(250 V DC) 50 kA
Contato De Indicação De Posição:	ON / OFF / VIAGEM
Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível 1 ... 50 mm ² Flexível Trançado 1 ... 70 mm ²

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	2CCC413016D0601
RoHS Informações:	2CCC413008D0201

Classificações

ETIM 4:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
Objeto Código De Classificação:	F