



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: S2C-A2U  
Código: 2CDS200908R0002

S2C-A2U - Shunt de viagem

A partir de Electric Automation Network



Abertura remota do dispositivo, quando uma voltagem é aplicada. Desarme somente para o intervalo S 200 U e S DE 200 ATÉ acc. UL 489 e CSA 22.2 No. 5.

#### Pedido

EAN:	4016779644730
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389099

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	17.5mm
Líquido Do Produto Altura:	100mm
Líquido Do Produto Profundidade:	69mm
Peso Líquido Do Produto:	0.133kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	28 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	105 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	80 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.138 kg

Pacote De Nível 2 Unidades:	50 pedaço
Pacote De Nível 2, Largura:	820 mm
Pacote De Nível 2 Altura:	560 mm
Pacote De Nível 2, Comprimento:	1200 mm
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	7 kg
Pacote de Nível 2 EAN:	4016779946100

## Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---------------------------------------------------------------------------

## Informações Adicionais

Função:	Desarme
Produto Principal Digite:	S2C
Nome Do Produto:	Desarme
RoHS Data:	0335
Normas:	UL 489 CSA 22.2 No. 5
Adequado Para:	S200U S200UP
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntor Miniatura

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CSC400002D0208
Declaração de Conformidade CE:	2CDK403006D0401
RoHS Informações:	2CDK440016K0201

## Classificações

eClass:	7.0 27143502
ETIM 4:	EC002303 - Shunt
ETIM 5:	EC001286 - contato Auxiliar unidade para o quadro de distribuição