



Referência: S2C-A2

Código: 2CDS200909R0002

S2C-A2 - Shunt de viagem

A partir de Electric Automation Network



Abertura remota do dispositivo, quando uma voltagem é aplicada. Adequado para MCBs S200 série e Kbl DS série 200.

Pedido

EAN:	4016779571005	
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça	
Pauta Aduaneira Número:	85389099	

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	17.5mm
Líquido Do Produto Altura:	85mm
Líquido Do Produto Profundidade:	69mm
Peso Líquido Do Produto:	0.133kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	28 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	105 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	80 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.138 kg

Pacote De Nível 2 Unidades:	50 pedaço
Pacote De Nível 2, Largura:	820 mm
Pacote De Nível 2 Altura:	560 mm
Pacote De Nível 2, Comprimento:	1200 mm
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	7 kg
Pacote de Nível 2 EAN:	4016779946131

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

Informações Adicionais

Função:	Desarme	
Produto Principal Digite:	S2C	
Nome Do Produto:	Desarme	
RoHS Data:	0335	
Normas:	CSA 22.2 No. 235 UL 1077	
Adequado Para:	S200 S200M S200P S200S DS200AC DS200A DS200MAC DS200MAC	
Adequado para Classe de Produto:	Disjuntor Miniatura Dispositivo De Corrente Residual	

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CSC400002D0208
Declaração de Conformidade CE:	2CDK403006D0401
RoHS Informações:	2CDK440017K0201

Classificações

eClass:	7.0 27143502
E-nummer:	2102511
ETIM 4:	EC002303 - Shunt
ETIM 5:	EC001286 - contato Auxiliar unidade para o quadro de distribuição
Objeto Código De Classificação:	К