



Electric Automation
Automation specialists

Referência: SH204-C63
Código: 2CDS214001R0634

Miniature Circuit Breaker - Sh200 - 4P - C
- 63 A

A partir de Electric Automation Network



SH204-C63 MiniCircuitBreaker

Pedido

EAN:	4016779702102
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362010

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	70mm
Líquido Do Produto Profundidade:	69mm
Líquido Do Produto Altura:	85mm
Peso Líquido Do Produto:	0.5kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	80 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	78 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	92 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,51 kg

Pacote de Nível 2 EAN:	4016779991476
------------------------	---------------

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +55 °C Armazenamento -40 ... +70 °C
Resistência a Choque acc. IEC 60068-2-27:	25g / 2 choques / ms 13
Resistência a Vibrações a acc. IEC 60068-2-6:	5g, 20 ciclos de 5 ... 150 ... 5 Hz com carga de 0,8 Em
Condições Ambientais:	28 ciclos com 55 °C / 90-96 % e 25 °C / 95-100 %
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico

Normas:	IEC/EN 60898-1
Número de Pólos:	4
Tropear Característica:	C
Corrente Nominal (I_{n}):	63 A
Tensão Nominal De Operação:	acc. IEC 60898-1 400 V CA
A Perda De Energia:	19,2 W nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 4,8 W
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	acc. toIEC/EN 60664-1 440 V
Tensão Operacional:	Máximo (Incl. Tolerância) 440 V CA Mínimo de 12 V AC
Frequência nominal (f):	50 Hz 60 Hz
Nominal, Capacidade De Curto-Circuito (I_{cn}):	6 kA
Limitação De Energia Classe:	3
Categoria De Sobretensão:	III
Grau De Poluição:	2
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	4 kV (6,2 kV @ do nível do mar) (5,0 kV @ 2000 m)
Dielétrica Tensão De Teste:	50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV
Material Da Carcaça:	Isolamento do Grupo II, RAL 7035
Grau de Proteção:	IP20
Observações:	IP40 no compartimento com tampa
Resistência Elétrica:	10000 AC ciclo
Resistência Mecânica:	20000 ciclo
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso

Parafuso Do Terminal Digite:	Gaiola De Terminal
Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível, com Virola de 0,75 a 25 mm ² Flexível 0,75 a 25 mm ² Rígida 0,75 a 25 mm ² Encailhado 0,75 a 25 mm ²
Torque De Aperto:	2 N·m
Recomendado Chave De Fenda:	Pozidriv 2
Montagem em Trilho DIN:	TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715
Posição De Montagem:	Qualquer

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	2CDK403003D0401
RoHS Informações:	2CDK400003K0201

Classificações

eClass:	7.0 27141901
ETIM 4:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
Objeto Código De Classificação:	F
UNSPSC:	39121614