



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: DDA202AS-63/1  
Código: 2CSB202201R5630

DDA202 A S-63/1 - RCD Bloco

A partir de Electric Automation Network



O bloco de RCD DDA200 série é adequado para a montagem com MCBs S200 série. Ele assegura a proteção contra os efeitos do senoidal alternada e direta pulsante terra, as correntes de falta com um disparo intencional de atraso, a fim de perceber a seletividade com jusante instantânea dispositivos. Aplicações: comerciais, industriais.

#### Pedido

EAN:	8012542799603
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.070m
Líquido Do Produto Altura:	0.093m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.210kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.077 m

Pacote De Nível 1, Altura:	0.076 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.102 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.245 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542799610

## Técnico

Normas:	EN 61009 Ann. G
Característica Operacional:	Seletiva
Tipo de Corrente Residual:	Um tipo de
Nominal De Corrente Residual:	1000 mA
Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):	63 A
Número de Pólos:	2
A Perda De Energia:	5 W
Tensão Nominal ( $U_r$ ):	230/400 V

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q3
--------------	---

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE127DDA200
RoHS Informações:	2CSC427001K0201

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo
ETIM 5:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo