



Electric Automation
Automation specialists

Referência: DDA203AC-63/0,3
Código: 2CSB203001R3630

DDA203 AC-63 / 0,3 - RCD Bloco

A partir de Electric Automation Network



O bloco de RCD DDA200 série é adequado para a montagem com MCBs S200 série. Ele assegura a proteção contra os efeitos do senoidal alternada terra, as correntes de falta, proteção contra indirects contatos e proteção adicional contra direta (com sensibilidade = 30 mA) contatos. Aplicações: residencial, comercial, industrial.

Pedido

EAN:	8012542793304
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.122m
Líquido Do Produto Altura:	0.093m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.311kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.102 m
Pacote De Nível 1, Altura:	A 0,075 m

Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.147 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.368 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542793311

Técnico

Normas:	EN 61009 Ann. G
Característica Operacional:	Instantânea
Tipo de Corrente Residual:	O tipo de AC
Nominal De Corrente Residual:	300 mA
Corrente Nominal (I_{n}):	63 A
Número de Pólos:	3
A Perda De Energia:	7.6 W
Tensão Nominal (U_r):	230/400 V

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q3
--------------	---

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE127DDA200
RoHS Informações:	2CSC427001K0201

Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo
ETIM 5:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo