



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: FH202AC-63/0,3  
Código: 2CSF202003R3630

FH202 AC-63 / 0,3 - Residual Dev atual.

A partir de Electric Automation Network



O RCCBs FH200 série assegura a proteção de pessoas e instalações contra corrente de falha à terra. Uma grande oferta para o padrão instantâneo CA e Um tipos é particularmente adequado para a instalação em aplicações domésticas.

#### Pedido

EAN:	8012542893202
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.035m
Líquido Do Produto Altura:	0.085m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.200kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	De 0,041 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.078 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.096 m

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.225 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542893202

## Técnico

Normas:	IEC 61008
Característica Operacional:	Instantânea
Tipo de Corrente Residual:	O tipo de AC
Nominal De Corrente Residual:	300 mA
Corrente Nominal (Eu <sub>n</sub> ):	63 A
Número de Pólos:	2
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 3.2 W

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE116F200
--------------------------------	--------------

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)
ETIM 5:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)