



Electric Automation
Automation specialists

Referência: ISOL-DIG-PLUS
Código: 2CSM341000R1501

monitor de isolamento ISOLTESTER-DIG-PLUS

A partir de Electric Automation Network



Fornecem proteção contra contatos indiretos em circuits sem quebrar o circuito no primeiro contato indireto. Eles são usados principalmente em sistemas onde a dispositivos de corrente residual não são permitidos devido a uma súbita serviço de ruptura pode causar sérios inconvenientes.

Pedido

EAN:	8012542884606
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	90303100

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.090m
Líquido Do Produto Altura:	0.105m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.058m
Peso Líquido Do Produto:	0.250kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.09 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.065 m

Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.105 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,5 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542884606
Pacote De Nível 2 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	0.500 kg

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE091ISOL
RoHS Informações:	2CSC445001K0201

Classificações

Objeto Código De Classificação:	F
ETIM 4:	EC001449 - Dispositivo para monitoramento de segurança-circuitos relacionados com a
ETIM 5:	EC001449 - Dispositivo para monitoramento de segurança-circuitos relacionados com a