



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OVRT13N25255TS

Código: 2CTB815101R0700

OVR T1 3N 25-255 TS

A partir de Electric Automation Network



OVR T1 3N 25-255 TS

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Produto Principal Digite: | T1 |
| EAN: | 3660308510983 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85363090 |

Técnico

| | |
|--|--|
| Tipo de Distribuição de Baixa Tensão do Sistema: | TT TN-S |
| Tensão Nominal CA do Sistema (U_0): | 230 / 400 V |
| Número de unidades de Pólos: | 4 |
| Descarregador De Classe: | Eu |
| Normas: | SEGUNDO IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| Indicador Remoto: | Sim |
| Versão: | Correcção |
| Corrente De Descarga ($I_{u_{max}}$): | Nominal de 25 kA Máximo de 60 kA Total de 175 kA |
| Impulso De Corrente: | 10 / 350 μ s (L-N) 25 kA 10 / 350 μ s (N-PE) 100 kA |
| Máxima De Operação Contínua Tensão (U_c): | (L-PE) 255 V (L-L) 440 V (L-N) 255 V (N-PE) 255 V |

| | |
|---|--|
| Tensão Nível De Proteção (U _p): | (L-N) 2,5 kV (N-PE) 2 kV (L-PE) - kV |
| Resistência A Curto-Circuito I _{cc} : | 50 kA |
| Siga Extinção Atual Capacidade de Se (I _{fi}): | 50 kA |
| Temporária De Sobretensão Valor De Teste (U _T): | (L-N) 337 V (N-PE) 1200 V |
| Proteção De Curto-Circuito Dispositivos: | A Curva B Disjuntores ≤ 125 Curva C Disjuntores ≤ 125 gL Tipo de Fusíveis ≤ 125 gG Tipo de Fusíveis ≤ 125 |
| Auxiliar De Carga Do Circuito: | Mínimo 12Vdc - 10mA Máximo 250Vac - 1A |
| Nome Do Produto: | Dispositivos De Proteção Contra Surtos |
| Adequado Para: | Para proteger os sistemas contra a sobretensão transitória (relâmpago) |

Dimensões

| | |
|--|-----------|
| Líquido Do Produto Largura: | 160.2mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | De 64,8mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 90mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 1125g |
| Largura em Número de Modular Espaçamentos: | 9 |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 117 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 193 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 82 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 1190 g |
| Pacote de Nível 1 EAN: | 3660308510983 |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 2CTC431006D1701 |
| Declaração de Conformidade CE: | 2CTC436004G1701 |
| Instruções e Manuais: | 2CTC431005M1701 |

Classificações

| | |
|---------|--|
| ETIM 4: | EC000381 - descarregador de correntes de descargas para sistemas de abastecimento de energia |
|---------|--|

ETIM 5:

EC000381 - descarregador de correntes de descargas
para sistemas de abastecimento de energia