



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OVRT11N25255
Código: 2CTB815101R1500

OVR T1 1N 25-255

A partir de Electric Automation Network



OVR T1 1N 25-255

Pedido

Produto Principal Digite:	T1
EAN:	3660308510921
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363090

Técnico

Tipo de Distribuição de Baixa Tensão do Sistema:	TT TN-S
Tensão Nominal CA do Sistema (U_o):	230 / 400 V
Número de unidades de Pólos:	2
Descarregador De Classe:	Eu
Normas:	SEGUNDO IEC 61643-1 / EN 61643-11
Indicador Remoto:	Nenhum
Versão:	Correcção
Corrente De Descarga ($I_{u_{max}}$):	Nominal de 25 kA Máximo de 60 kA Total de 75 kA
Impulso De Corrente:	10 / 350 μ s (L-N) 25 kA 10 / 350 μ s (N-PE) 50 kA

Máxima De Operação Contínua Tensão (U _c):	(L-PE) 255 V (L-L) - V (L-N) 255 V (N-PE) 255 V
Tensão Nível De Proteção (U _p):	(L-N) 2,5 kV (N-PE) 2 kV (L-PE) - kV
Resistência A Curto-Circuito I _{cc} :	50 kA
Siga Extinção Atual Capacidade de Se (I fi):	50 kA
Temporária De Sobretensão Valor De Teste (U _T):	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	A Curva B Disjuntores ≤ 125 Curva C Disjuntores ≤ 125 gL Tipo de Fusíveis ≤ 125 gG Tipo de Fusíveis ≤ 125
Nome Do Produto:	Dispositivos De Proteção Contra Surtos
Adequado Para:	Para proteger os sistemas contra a sobretensão transitória (relâmpago)

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	71.2mm
Líquido Do Produto Profundidade:	De 64,8mm
Líquido Do Produto Altura:	90mm
Peso Líquido Do Produto:	500g
Largura em Número de Modular Espaçamentos:	4

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	117 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	77 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	82 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	530 g
Pacote de Nível 1 EAN:	3660308510921

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CTC431013D1701
Declaração de Conformidade CE:	2CTC436004G1701
Instruções e Manuais:	2CTC431008M1701

Classificações

ETIM 4:	EC000381 - descarregador de correntes de descargas para sistemas de abastecimento de energia
ETIM 5:	EC000381 - descarregador de correntes de descargas para sistemas de abastecimento de energia