



Electric Automation
Automation specialists

Referência: M12-3A
Código: 2TLA020055R0000

M12-3A M12 conector Y

A partir de Electric Automation Network



M12 Y conector de ligação em série de dinâmica de dispositivos de segurança, tais como o Éden Sensores, Sorrir E-Pára, Inca E-Pára, Lugar Único Vigas, e Tina Dinâmica de Adaptadores. 5-pólo M12 conector fêmea(2) para conexão de dispositivo de segurança, de 5 pólos conector macho M12(1) para a conexão de 24VDC, 0VDC e a dinâmica de transmissão de sinal para os dispositivos de campo e de 5 pinos M12 conector fêmea(3) para a continuação do circuito ou o retorno da dinâmica de receber sinal Vital 1/Plutão controlador.

Pedido

EAN:	7350024452259
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85444290

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.035m
Líquido Do Produto Altura:	0.04m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.02m
Peso Líquido Do Produto:	0.028kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0,10 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0,02 m

Pacote De Nível 1 Comprimento:	De 0,17 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,02 kg

Informações Adicionais

Produto Principal Digite:	Conectores
Nome Do Produto:	Conector

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2TLC172001C0202_chapter05
Declaração de Conformidade CE:	NoDecNee

Classificações

E-nummer:	3861400
ETIM 4:	EC002638 conector do Cabo
ETIM 5:	EC002638 conector do Cabo
Objeto Código De Classificação:	X