



Electric Automation
Automation specialists

Referência: EOSBOXDXXX

porta serial porta de entrada-OUTPUT COMUNICAÇÃO RS485
Ethernet Outros escala de exibição Nenhum Nenhum Nenhum
VIARIABLES Número de entradas 4 Número de saídas de 100
a 240 VCA Nada PODER



A partir de Electric Automation Network

Gestão De Energia

Soluções de controle para aplicações de energia Solar FOTOVOLTAICA

Tipo Eos-Caixa

- De 100 a 240 vac fonte de alimentação
- Dimensões(Lxaxp): 225 x 225 x 45 mm
- Grau de proteção (frente): IP20
- Sem ventilador PC integrado com Web-capacidade do servidor
- Sistema operacional Windows XP embetd> • Gestão de informações: V, A, kW, kWh, o sol, a irradiação, a célula-temperatura do ar temperatura, velocidade do vento no controlador de domínio de parte do parque fotovoltaico e V, A, kW, kWh no CA parte de ambos os inversores e medidores de energia.
- A eficiência de cálculo e de controle em três níveis diferentes: string, BOS e total
- Variáveis apresentadas na forma de gráficos e números em formato ted tabelas
- Alarmes e controle automático de e-mails e SMS de gestão, no caso de modem GPRS conexão externa
- Todos os exportação de dados em formato XLS
- Armazenamento de dados de até 15 anos em uma 8GB DOM de Memória
- Quatro portas de comunicação RS485 (Modbus)
- Uma porta Ethernet

Descrição do produto

Como encomendar

Eos-Caixa D XX X

Eos-Box é um fã-menos PC integrado com Web-capacidade do servidor adequado para reunir fotovoltaicplant informações da Eos-Matriz, transformadores, medidores de energia e de protecção de interface. Eos-Caixa fornece informações em uma rápida e automática de moda através da internet usando um navegador padrão, de modo que a informação é aproveitar-capaz de onde você estiver. Eos - mostra a Caixa de informações, tais como: V, A, kW, kWh, o sol, a irradiação, a célula-temperatura do ar temperatura, velocidade do vento no controlador de domínio de parte do parque fotovoltaico andV, Um, kW, kWh

no CA parte comingfrom ambos os inversores andenergy metros. Todos os dados estão disponíveis como graphsandnumbersinfor-

Modelo

Fonte de alimentação

Opção

Características especiais

emaranhado de tabelas. Eos-Caixa por formas de alarmes controlmanag - ing também automática de e-mails e SMS, quando adequado GPRS modem está conectado. Todos os dados disponíveis podem ser de exportação - ed como espalhar folhas para análise posterior.

Seleção Do Tipo De

Fonte de alimentação

Opção

Características especiais

D: de 100 a 240 vac (*)

XX: nenhum (*)

X: nenhum (*)

(*) como padrão.

Hardware

Tipo de PC Embutido Operacional systemWindows XP embetd>ProcessorAMD LX800 500 MHz

ChipsetAMD LX+CS5536+ITE8888G

BIOSPhoenix-Prêmio 4Mbit com RPL/PXE LAN Boot ROM. SmartView e o cliente de cópia de segurança CMOS

Memória

DDR 256MB SODIMM DOM8GB

Back-up Industrial

CompactFlash™ 8GB Tipo II (mediante pedido)

Portas de comunicação

RS4853 portas para a Eos-Matriz de barramento de gestão

1 porta para o Inversor, Interface de proteção e medidores de Energia

Ethernet 1 para internet/REDE

conexão

1 para acesso local

Outras portas

USB 3, para acesso local e serviço de

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio Eos-Caixa DS 280909

1