



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 037H350532

Tipo Código CI 5-9, Peso 0,164 kg, AC-1 lth, aberta 20,0 A

A partir de Electric Automation Network

Minicontatores CI 5- cobrem o intervalo de potência até 5,5 kW e estão disponíveis para tensões CA e CC da bobina permitindo trabalho confiável com flutuações de tensão extremamente baixas e altas. Uma característica dos minicontatores é que são compactos e adequados para aplicações em que espaço é o diferencial. Com blocos de contato auxiliares complementares, temporizadores e outros acessórios adicionais, oferecem alta flexibilidade. O CI 5- também garante segurança extra contra choques elétricos com a distância de proteção das peças energizadas durante a montagem pelo montadores e equipe de manutenção de acordo com a norma IEC 60947 edição 5. O CI 5- também inclui relés bimetálicos dedicados de proteção de sobrecarga para condição sensível a perda de fase. Além disso, a linha CI 5- também inclui relés de sobrecarga térmica para proteção de motores com rotor em forma de gaiola. Design compacto Alta flexibilidade Faixa de potência até 5,5 kw Para tensões de bobina CA e CC

Digitar Código	CI 5-9
Peso	0.164 kg
AC-1 lth	20,0 A
Carga AC-1 lthe, carcaça	16,0 A
AC-3 le	8,5 A
Alimentação AC-3	3,0 kW
Alimentação AC-3	4,0 kW
Aprovação	C UL US, CE, EAC
Contatos aux.. incorporados NC	1
Tensão da bobina	230 V

Tensão da bobina	230 V
EAN	5702423265534
Cont. principais	3
Cont. aux. complementares	4
Acondicionamento	Multi pack

Descripción producto	CONTACTOR
Grupo do Produto	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR
Quantidade por formato de embalagem	5 pc
Nome do arquivo de aprovação UL	E63581