



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 047B3014

Tipo de código CTI 100, Peso 1,85 kg, Aprovação C UL US, CE, EAC

A partir de Electric Automation Network

A família de produtos CTI é modular, flexível e oferece uma grande seleção de acessórios e funções auxiliares clip-on: Contatos auxiliares, contatos do alarme, desarme por subtensão e por tensão. Design compacto Montagem com trilho DIN Aplicação para motor Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobrecarga de motores (31,5 - 45 kW) Intervalo de ajuste: 40 - 90 A Interruptor de operação (partida manual de motor) Interruptor de isolamento (com dispositivo de bloqueio) Interruptor de emergência (com desarme por subtensão) Indicações: Funções de teste e reset ON ou OFF Desarme térmico e eletromagnético

Digitar Código	CTI 100
Peso	1.85 kg
Aprovação	C UL US, CE, EAC
Cap. de ruptura Ics	50 kA
Faixa de corrente	40,00 - 63,00 A
EAN	5702423074068
Função	Overload and short-c. protect
Carga máx., AC-3	31,50 kW

Corrente de desarme máx.	882,0 A
Descrição do produto	CIRCUIT BREAKER
Grupo do Produto	Contactors and motor starters
Prod. name	CIRCUIT BREAKER
Nome do arquivo de aprovação UL	E148460
Usado para produto	MOTORS