

## Armário de assentamento ao solo acessórios

### MM, Platina lateral perfurada



**Descrição:** Platina para fichas entre os armários ou para ser utilizada em combinação com porta lateral (DSR). Aberturas para fichas de 16 pinos ou 24 pinos. Com placas MMG, ele pode ser adaptado para conectores de 16 pinos. Necessita de suportes de montagem CCJ 12.

**Material:** Aço zincado de 2mm.

**Quantidade por embalagem:** 1 Peça.

**Requisitos de montagem:** Adicionar CCJ12 para montagem na estrutura do armário. Adicionar porta lateral DSR para tapar e proteger as ligações. Adicionar tampas MMg para fechar os furos não utilizados ou adaptar diferentes tamanhos de fichas.

A	P	Ref.
1800	500	MM1805
	600	MM1806
2000	500	MM2005
	600	MM2006

### MMG, Tampa para aberturas



**Descrição:** Para fechar as aberturas não utilizadas de uma platina lateral perfurada MM ou como adaptador para fichas de 16 pinos para permitir a mistura de conectores de vários tipos.

**Material:** Aço zincado de 2mm.

**Quantidade por embalagem:** Ver quantidades na tabela. Incluído acessórios de montagem.

Quant. embalagem	Descrição	Tamanho	Ref.
20	Tampas de fecho	16 pinos	MMG16
1	Tampas de fecho	4 x 24 pinos	MMG4024
20	Tampas de fecho	24 pinos	MMG24
1	Adaptador	4 x 16 pinos	MMG0416
4	Adaptador	24 a 16 pinos	MMG2416

### DSR, Compartimento e Porta lateral



**Descrição:** Um suplemento de 200mm de largura com entrada de cabos por cima e por baixo. É fornecido com uma platina perfurada e juntas. O padrão de furos é igual ao do perfil da estrutura do armário para montar as barras de fixação de cabos. Grau de protecção: IP 33 e NEMA 1 em combinação com a platina MM e a junta SPDG01. O perfil de reforço da porta é opcional.

**Material:** Chapa de aço de 1.75 mm de espessura

**Acabamento:** Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

**Quantidade por embalagem:** 1 peça com material de montagem.

**Requisitos de montagem:** Adicionar uma platina de separação SPD ou uma platina lateral perfurada MM para

A	P	Ref.
2000	500	DSR2005R5
	600	DSR2006R5

### CLS, Adaptador para sistema Lütze



**Descrição:** Adaptador para fixar o sistema Lütze directamente nos armários MultiFlex. Permite ser ajustado em passos de 25mm. A largura da estrutura Lütze é igual à largura nominal do armário menos 22mm.

**Material:** Aço zincado de 2.5mm.

**Quantidade por embalagem:** 6 Barras adaptadoras com acessórios de montagem.

P	Ref.
400	CLS400
500	CLS500
600	CLS600
800	CLS800