Armário de assentamento ao solo acessórios

D, Porta plana

Descrição: Porta standard equipada com fechadura DIN 3mm e perfil de reforço. O kit de acessórios para a porta, DMK (dobradiças, sistema de fecho,...) deve ser pedido em separado. Permite todas as opções do sistema de fecho e dobradiças 180º.
Material: Chapa de aço de 2mm de espessura
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
Quantidade por embalagem: 1 Porta
Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o Kit de dobradiças DMK01.

Porta plana

Dimensão do armário		
A	L	Ref.
1100	600	D1106R5
1400	800	D1408R5
1600	600	D1606R5
	800	D1608R5
	1000	D1610R5
1800	500	D1805R5
	600	D1806R5
	800	D1808R5
	1000	D1810R5
2000	500	D2005R5
	600	D2006R5
	800	D2008R5
	1000	D2010R5
2200	600	D2206R5
	800	D2208R5

Porta esquerda

Dimensão do armário		
A	L	Ref.
1600	600	D1606LR5
1800	400	D1804LR5
	500	D1805LR5
	600	D1806LR5
	800	D1808LR5
2000	400	D2004LR5
	500	D2005LR5
	600	D2006LR5
	800	D2008LR5
2200	500	D2205LR5
	600	D2206LR5

Porta direita

Dimensão do armário		
A	L	Ref.
1600	600	D1606RR5
1800	400	D1804RR5
	500	D1805RR5
	600	D1806RR5
	800	D1808RR5
2000	400	D2004RR5
	500	D2005RR5
	600	D2006RR5
	800	D2008RR5
2200	500	D2205RR5
	600	D2206RR5

DGC, Porta transparente de vidro

Descrição: Porta standard com vidro de segurança para uma clara visão do interior do armário. Equipado com fechadura DIN de 3mm e reforço da porta. Permite todas as opções do programa de fechaduras.
Material: Estrutura: Chapa de aço de 2mm. Área de janela: Vidro claro de segurança de 4mm.
Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
Protecção: Cumpre IP 55 , NEMA 12, IK 10
Quantidade por embalagem: 1 Porta.
Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o Kit de dobradiças DMK01.

A	L	a	I	Ref.
1100	600	876	415	DGC1106R5
1400	800	1176	615	DGC1408R5
1600	600	1376	415	DGC1606R5
	800	1376	615	DGC1608R5
1800	600	1576	415	DGC1806R5
	800	1576	615	DGC1808R5
2000	600	1776	415	DGC2006R5
	800	1776	615	DGC2008R5
2200	600	1976	415	DGC2206R5
	800	1976	615	DGC2208R5