



IP 66, NEMA 4x, 12, 13 IK10

Design robusto e desenho ergonómico, a gama Multi-K de armários de aço inoxidável oferece a cada utilizador a máxima flexibilidade. O painel traseiro removível garante fácil acesso. Totalmente compatível com gama MultiFlex de acessórios, a gama EKSS é a solução ideal para a indústria alimentar e indústria química, aplicações externas e ambientes marítimos

Material: Aço inoxidável AISI 304 / AISI 316L

Corpo e painel traseiro removível: 1.5mm. Porta:

2mm. placas de fundos: 1.5mm.

Placa de montagem: aço galvanizado 2,7 mm

Estrutura: Corpo do armário de uma só peça. Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.

Painel posterior: Fixação através parafusos TORX M6

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard DIN com pino de 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.

Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano expandido para garantir maior estanqueidade.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25mm. A placa de montagem A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis têm uma ligação à terra através dos seus acessórios. A ligação à terra à estrutura pode ser feita através do uso dop ECF.

Acabamento: Aço inoxidável polido 240s (0.5 microns)

Protecção: Correspondente a IP66 e NEMA 4x, 12, 13. IK10.
*Para ter o IP 66 usar o kit BG01 para montar na tampa inferior.

Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à terra. Fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem				Ref.
A	L	P	a	l			
1400	800	400	1294	694	85	EKSS14084	
1400	800	400	1294	694	85	EKSS14084-316	
1600	600	400	1494	494	81.9	EKSS16064	
1600	600	400	1494	494	81.9	EKSS16064-316	
1600	800	400	1494	694	94	EKSS16084	
1600	800	400	1494	694	94	EKSS16084-316	
1600	1000	400	1494	894		EKSS16104	
1600	1000	400	1494	894		EKSS16104-316	
1800	600	400	1694	494	90	EKSS18064	
1800	600	400	1694	494	90	EKSS18064-316	
1800	800	400	1694	694	109	EKSS18084	
1800	800	400	1694	694	109	EKSS18084-316	
1800	1000	400	1694	894		EKSS18104	
1800	1000	400	1694	894		EKSS18104-316	
2000	800	400	1894	694		EKSS20084	
2000	800	400	1894	694		EKSS20084-316	
2000	1000	400	1894	894	135	EKSS20104	
2000	1000	400	1894	894	135	EKSS20104-316	

* Prazo de entrega sob consulta

