



Electric Automation
Automation specialists

Referência: T 100 ED 10-6 F
Código: 7205553

caixa de junção, E30 / E90, com suporte,
150x116x67, laranja, 2003,
polipropileno, PP

A partir de Electric Automation Network



Halogênio-livre da caixa de junção com pré-montado, macio plug-in de selos, aprovado para a função eléctrica de manutenção de acordo com a norma DIN 4102 Parte 12. A manutenção da função de classes de E30 a E90.

Cor: laranja Pastel.

Incluindo pré-montado unidade de conexão de alta temperatura resistente a cerâmica especial e rotulados terminal do condutor de protecção. Fornecido com suporte de fusível TE-FH 520 para VDE-conformidade, reação livre de protecção dos consumidores e 2 protecção contra incêndio parafuso laços MMS 6x50 para anchorless de fixação.

Cabo de alimentação nominal de seções transversais: de 1,5 a 10 mm², dependendo do tipo de cabos de dados com 0,8 mm de fio Ø. Vários rígida de fios de cobre com menores seções transversais por terminal possível.

Alto grau de protecção IP66, resistência ao impacto de classe IK08.

Detalhes sobre os tipos de cabo e fabricantes podem ser encontradas na construção geral de certificado de teste de teste de materiais instituto MPA NRW, Erwitte.