



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: AF96-30-00-11
код: 1SBL407001R1100

AF96-30-00-11 24-60V50 / 60HZ
20-60VDC Контактор

Покупка от Electric Automation Network



AF96 контакторы используются для контроля цепей питания до 690 В переменного тока и 220 В постоянного тока. Они главным образом использованы для управления 3-фазными двигателями, неиндуктивные или слабо индуктивные нагрузки. АФ... контакторы включают в себя электронные катушки интерфейс принимает широкий контроль напряжения UC мин. ... UC Макс. Только четыре катушки крышка управляющие напряжения с 24...500 В 50/60 Гц или 20...500 В постоянного тока. АФ контакторами могут управлять большими контролировать колебания напряжения. Одна катушка может использоваться для различных управляющих напряжений используется во всем мире без каких-либо изменений катушки. АФ контакторы имеют встроенные защиты от перенапряжений и не требуют дополнительных ограничителей напряжения. АФ... серия 1-стек 3-полюсные контакторы блока Тип конструкции. - Главных полюсов и вспомогательных контактных блоков: 3 главных полюсов, передний и боковой вспомогательный контакт блоки (механически связанные вспомогательные контакты соответствуют Приложение Л МЭК 60947-5-1. Н. С. зеркало контактами, совместимые с приложения F МЭК 60947-4-1) - цепь управления: переменный или постоянный ток, управляемый - аксессуары: широкий ассортимент аксессуаров.

Заказ

ЕАН:	3471523133211
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85369085

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	70мм
Чистый Продукт Глубина:	116мм
Продукт Чистая Высота:	125.5мм
Продукт Вес Нетто:	1.220кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	150 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	150 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	103 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1,34 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	3471523133211
Уровень Пакет 2 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	300 мм
Уровень Пакет 2 Длина:	320 мм
Уровень Пакет 2 Высота:	500 мм
Уровень В Упаковке 3 Единицы:	1296 шт

Технические

Количество главных контактов:	3
Количество главных контактов НЗ:	0
Количество вспомогательных контактов:	0
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	0
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная Цепь 690 В
Номинальная частота (F):	Главная Цепь 50 / 60 Гц
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я _{чe}):	соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1, открытые Контакты м = 40 °C 130 а
Номинальный рабочий ток AC-1 (я _e):	(690 В) 40 °C 130 А (690 В) 60 °C 105 А (690 В) 70 °C 90 А
Номинальный ток AC-3 (я _e):	(220 / 230 / 240 В) 60 °C 96 А (380 / 400 В) 60 °C 96 А (415 В) 60 °C 96 А (440 В) 60 °C 96 А (500 В) 60 °C 80 А (690 В) 60 °C 57 А (1000 В) 60 °C 30 А

Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-3 (P _e):	(220 / 230 / 240 В) 25 кВт (380 / 400 В) 45 кВт (415 в) 55 кВт (440 в) 55 кВт (500 В) 55 кВт (690 в) 55 кВт
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I _{cw}):	при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 780 а при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 140 а при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 300 а при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 1200 в при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 450 в
Максимальная Отключающая Способность:	косинус фи=0.45 (косинус фи=0.35 для I _E > 100 а) при 440 В 1150 а косинус фи=0.45 (косинус фи=0.35 для I _E > 100 а) по 690 в 750 в
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	АС-1 600 циклов в час АЦ-2 / АЦ-4 150 циклов в час Циклов АС-3 1200 в час
Номинальное Напряжение Изоляции (U _я):	соотв. с UL/CSA для 600 В соотв. в соответствии с IEC 60947-4-1 и VDE 0110 (греч. С) 1000В
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{Вчертенок}):	8 кв
Максимальная Механическая Частота Переключения:	3600 циклов в час
Номинальное Напряжение Цепи Управления (U _c):	50 Гц 24 ... 60 В 60 Гц 24 ... 60 В Эксплуатации DC 20 ... 60 В
Время Работы:	Между катушкой обесточивания и РАЗМЫКАЮЩИЙ контакт закрытия 19 ... 105 мс Между катушкой обесточивания и без контакта открытие 17 ... 100 мс Между катушкой возбуждения и РАЗМЫКАЮЩИЙ контакт открытия 38 ... 95 мс Между включение катушки и никакого контакта закрытие 42 ... 100 мс
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Гибкий с изолированным наконечником 1/2х 6...50 мм ² Гибкий с наконечником 1/2х 6...50 мм ² Жесткая 1х 6...70 мм ² Жесткие 2х 6...50 мм ²
Соединительная Способность-Цепи Управления:	Гибкий с наконечником 1/2х 0.75 ... 2.5 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 1х 0.75...2.5 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 2х 0.75...1.5 мм ² Жесткой 1/2х 1...2.5 мм ²
Зачистки Провода Длина:	Главная цепь 17 мм

Степень защиты:	соотв. для 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 Основные клеммы IP10
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Рядом с Контакторм для хранения -60...+80 °C Вблизи контактора установлена Тепловая О/Л реле -25 ... +60 °C Вблизи контактора без теплового О/Л реле -40 ... +70 °C
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	3000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	Закрытые, ударные направления: 25 г Закрытые, ударные направления: B1 25 г Закрытые, ударные направления: B2 15 г Закрытые, ударные направления: C1 25 г Закрытые, ударные направления: C2 25 г Открытия, шок направления: B1 5 г
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5...300 Гц 3 г закрытая позиция / 3 г открытое положение

Техническая ул/ККА

Рейтинг лошадиной силы UL/CSA для:	(120 В AC) одиночной фазы 7-1/2 л. с. (240 В AC) одиночной фазы 20 л. с. (200 ... 208 В переменного тока) трехфазный 30 л. с. (220 ... 240 В переменного тока) трехфазный 30 л. с. (440 ... 480 В переменного тока), три фазы 60 л. с. (550 ... 600 В AC) трехфазный мощностью 75 л. с.
Момент затяжки ул/КША:	Цепь управления 11 в·фунт Главная схема 53 в·ЛБ

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат АБС:	ABS_15-GE1349500-PDA_90682247
Сертификат BV:	BV_2634H36994A
Сертификат CB:	CB_SE_77417
Сертификат CCC:	CCC_2013010304646569
сертификат cUL:	UL_20130926-E312527_14_1
Декларация соответствия - се:	1SBD250176C3000
Сертификат ДНВ:	ДНВ-GL_E13871
Сертификат EAC:	EAC_RU с-фр ME77 B01010
Сертификат гл:	ДНВ-GL_E13871
Сертификат ЛР:	LRS_1300087E1
Сертификат Рина:	RINA_ELE084013XG
Сертификат РМРС:	RMRS_1400682124
Информация По RoHS:	1SBD251021E1000

Классификации

Е-номер:	3210055
Етим 5:	ЕС000066 - Магнит, Контакттор, АС-переключение
СКТУООН:	39121529