Electric Automation
Automation specialists

Артикул: TEF4S-ON
код: 1SBN020113R1000

TEF4S-ON Фронтальная Электронный таймер

Покупка от Electric Automation Network

TEF4S-на Фронтальная Электронный Таймер

Заказ

EAH:	3471523130647
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85389091

Размеры

Продукт Вес Нетто:	0.065кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	82 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	51 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	56 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,065 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	3471523130647
Уровень Пакет 2 Единицы:	80 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	254 мм
Уровень Пакет 2 Высота:	200 мм

Уровень Пакет 2 Длина:	319 мм
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	6.800 кг
Тип Упаковки Продукта:	Коробка
Тип Упаковки:	Коробка

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Рядом с Контактором для хранения -40...+80 °C Рядом Контактор для работы на открытом воздухе -25 ... +70 °C
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	2000 м
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5 ... 300 Гц 3 г Закрытая позиция / 2 г открытая позиция

Дополнительная Информация

Обычные бесплатные-воздух тепловой ток ($я_{че}$):	соотв. в МЭК 60947-5-1, г = 40 °C 5 A
Степень защиты:	соотв. в 60947-1 МЭК 60529, МЭК, EN 60529 и вспомогательными стержнями IP20
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	AC-15 1200 циклов в час В DC-13 900 циклов в час
Максимальная Механическая Частота Переключения:	3600 циклов в час
Монтажное Положение:	Монтажные позиции 1, 1 +/- 30°, 2, 3, 4, 5
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	1
Количество вспомогательных контактов:	1
Основной Тип Продукта:	Аксессуары для блок контакторов
Наименование Товара:	Электронный Таймер
Номинальная частота (F):	Вспомогательные Цепи 50 / 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U $В_{чертенок}$):	4 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ($У_я$):	соотв. с UL/CSA для 300в соотв. в соответствии с IEC 60947-5-1 и VDE 0110 (греч. C) 400 В
Номинальный рабочий ток AC-15 ($я_e$):	(220 / 240 В) 1,5 A (24 / 127В) 3 A
Номинальный рабочий ток DC-13 ($я_e$):	(24 В) 1 A / 24 ВТ
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{cw}):	за 0,1 с 8 В для 1 с 8 В

Подходит Для:	AF09 AF12 ИК af16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 НФ
Тип Терминала:	Пружинные Клеммы
Реле Тип Таймера:	На задержку

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат CB:	CB_CN_24746
Паспорт, Техническая Информация:	1SBC100173C0201
Декларация соответствия - ce:	1SBD250181C1000

Классификации

Етим 4:	EC002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
Етим 5:	EC002498 - Аксессуары для низковольтной коммутационной техники
Объект Классификации Кода:	K
СКТУООН:	39121500