



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: LS31P12D11-R  
код: 1SBV020112R1411

LS31P12D11-R Концевой выключатель

Покупка от Electric Automation Network



LS31P12D11-P концевой Выключатель

Заказ

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ЕАН:                            | 3471522619679 |
| Количество Минимального Заказа: | 10 шт         |
| Номер Таможенного Тарифа:       | 85369085      |

Размеры

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая Ширина Изделия: | 30мм    |
| Продукт Вес Нетто:     | 0.095кг |

Информация Контейнер

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Уровень Пакет 1 Единицы: | 1 шт          |
| Уровень пакет 1 Код EAN: | 3471522619679 |

Окружающей среды

|   |   |
|---|---|
| Температура Окружающего Воздуха:                                | Эксплуатации -25 ... +70 °C<br>Хранения -30 ... +80 °C                                    |
| Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27: | Полусинусоидальный импульс для 11 мс без изменения положения контакта 50 м/с <sup>2</sup> |
| Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:                 | 25г (от 10 до 500 Гц) без изменения положения контактов более 100 МКС                     |

## Техническая ул/ККА

|   |              |
|---|--------------|
| Пилотный режим контактных элементов соотв. UL508: | A600<br>Q600 |
| Воспламеняемости согласно ul94:                   | Версия V0    |

## Дополнительная Информация

|  |  |
|--|--|
| Тип действия Контактный элемент (соотв. в соответствии с IEC 60947-5-1): | Неперекрывающиеся медленно Action контакты                                 |
| Срабатывающая Усилие:  | Минимальная сила соотв. с IEC 60947-5-1 12 Н                               |
| Скорость Срабатывания:   | соотв. в 60947-5-1Max МЭК. 0,30 м/с<br>соотв. в 60947-5-1мин МЭК. 0.06 м/с |
| Тип Привода:   | гальванизированный стальной роликовый плунжер                              |
| Регулировка Угла Наклона Головки:  | регулируемая головка каждые 90°  |
| Климатические Выдержать:   | согласно IEC 68-2-3 и соленый туман по 68-2-11 МЭК                         |
| Соединительная Способность:  | C AWG 20 ... 14 AWG КАБЕЛЬ<br>0.5 ... 2.5 мм <sup>2</sup>                  |
| Присоединительные клеммы (поставляются в открытом положении):            | M3.5 (+,-) 2 шлицевой винт с зажимом кабеля                                |
| Последовательность (измерено свыше 1 млн. операций):                     | 0,1 мм   |
| Контактная форма элемента (соотв. в соответствии с IEC 60947-5-1):       | ЗБ   |
| Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):                            | соотв. в МЭК 60947-5-1, $\tau = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 10.0 с         |
| Степень защиты:  | соотв. в соответствии с IEC 60529 IP65 Сид                                 |
| Электрическая Защита шок соотв. МЭК 536:                                 | Двойная изоляция - класс II  |
| Статус ИИТ-публикации:   | Уровень 0 - включена информация  |
| Коэффициент Нагрузки:  | .5   |
| Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:                     | 3600 циклов в час  |
| Максимальная Механическая Частота Переключения:                          | 600 циклов в час   |
| Крепление с помощью винтов (не входят в комплект):                       | 2 x M4 винтов  |
| Монтажное Положение:   | все позиции имеют право  |
| Движения должны быть обнаружены:   | На конце или 30° Перевод кулачок   |
| Количество и Тип донных кабельных вводов:                                | ПГ 11 кабельный ввод   |
| Количество вспомогательных контактов, НЗ:                                | 1  |
| Количество вспомогательных контактов:                                    | 1  |
| Позитивное Открытие Силы (Прямого Открытия Действий):                    | Минимальная сила соотв. с IEC 60947-5-1 41 Н                               |
| Позитивное открытие операции РАЗМЫКАЮЩИЙ контакт(ы):                     | Да   |

|  |   |
|--|---|
| Основной Тип Продукта:   | LS30  |
| Наименование Товара:   | Переключатель Предела   |
| Номинальная частота (F):   | Цепи Питания 50 Гц<br>Цепи Питания 60 Гц  |
| Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>Вчертенок</sub> ): | 6 кВ  |
| Номинальное Напряжение Изоляции (U <sub>я</sub> ):                         | соотв. в соответствии с IEC 60947-5-1 и VDE 0110 (греч. С) 690 В<br>соотв. с UL/CSA для 600 В |
| Номинальный рабочий ток AC-15 (я <sub>e</sub> ):                           | (130 В) 5.5 В<br>(230 В) 3.1 А<br>(240 В) 3 А<br>(24 В) 10 А<br>(400 В) 1,8 А                 |
| Номинальный рабочий ток DC-13 (я <sub>e</sub> ):                           | (110 В) 0.6 / 66 А<br>(24 В) 2.8 / 67.2 В<br>(250 В) 0.27 / 67.5 А                            |
| Сопrotивление Между Контактами:  | 25 мΩ   |
| Стандарты:   | , 60947-5-1, МЭК 60947-1 МЭК, АН 60947-1, EN 60947-5-1 Тип, по UL 508 и CSA C22-2 п°14        |
| Маркировка Терминалов:   | согласно EN 50013   |

## Сертификаты и декларации (номер документа)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Паспорт, Техническая Информация: | 1SBC141107C0201 |
| Декларация соответствия - се:    | 1SBD250881C2000 |

## Классификации

|          |  |
|----------|--|
| Етим 4:  | EC001829 - позиционный переключатель модульный |
| Етим 5:  | EC001829 - позиционный переключатель модульный |
| СКТУООН: | 39121500                                       |