



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: OT200E22P  
код: 1SCA022721R4020

OT200E22P выключатель-  
разъединитель

Покупка от Electric Automation Network



В том числе черный вкл-выкл пластиковая ручка и вал стандарт. Ручка защищена защиты IP65,висячим замком в положении выкл и блокировка дверцы в позиции. Вал регулируется поддиапазон глубины установки.

#### Заказ

ЕАН:	6417019231778
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	151мм
Продукт Чистая Высота:	150мм
Чистый Продукт Глубина:	83мм
Продукт Вес Нетто:	2кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	160 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	96 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	236 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	2 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019231778

## Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2006-06-01
-------------	---

## Дополнительная Информация

Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (я <sub>че</sub> ):	д = 40 °С 200 С
Ток Термической Стойкости (Я <sub>в</sub> ):	Полностью Закрытый 200 А
Диэлектрические Испытательное Напряжение:	10000 в
Заземление Тип Переключателя:	Никаких Дополнительных Типа
Ручка Типа:	Пистолет
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Включает в себя:	Ручка и Вал
Тип Установки:	Нормальный
Количество полюсов:	4
Механизм Работы:	Механизм между полюсами
Режим Работы:	Передний Управляемый
Степень Загрязнения:	3
Положение линии терминалов:	Топ - Дна
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 4 Вт
Основной Тип Продукта:	OT200
Наименование Товара:	Выключатель-разъединитель
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>Вчертенок</sub> ):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (У <sub>я</sub> ):	1000 В
Номинальный рабочий ток, AC-21A (я <sub>е</sub> ):	(690 В) 200 А (500 В) 200 В (380 ... 415 В) 200 А
Номинальный рабочий ток AC-21Б (я <sub>е</sub> ):	(690 В) 200 А (500 В) 200 В (380 ... 415 В) 200 А
Номинальный рабочий ток, AC-22A (я <sub>е</sub> ):	(380 ... 415 В) 200 А (500 В) 200 В (690 В) 200 А
Номинальный ток AC-22В (я <sub>е</sub> ):	(690 В) 200 А (500 В) 200 В (415 В) 200 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (я <sub>е</sub> ):	(380 ... 415 В) 200 А (500 В) 200 В (690 В) 200 А
Номинальный ток AC-23В (я <sub>е</sub> ):	(690 В) 200 А (500 В) 200 В (380 ... 415 В) 200 А

Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-23А (Р <sub>е</sub> ):	(690 в) 200 кВт (500 В) 132 кВт (400 ... 415 в) 110 кВт (400В) 110 кВт (220 ... 240 В) 60 кВт
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>св</sub> ):	для 1 с 8000 в
Специальные Функции:	Нет
Стандарты:	МЭК
Тип Терминала:	Луг терминалы
Ширина Терминала:	20 мм
Момент Затяжки:	Провод-Клемма 15 ... 22 Н·м

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат BV:	1SCC301103D0201
Паспорт, Техническая Информация:	1SCC301020C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC301131D0202
Сертификат гл:	1SCC301139D0201
Сертификат ЛР:	1SCC301144D0201
Информация По RoHS:	1SCC301149D0202

### Классификации

Е-номер:	3171159
Етим 5:	ЕС000216 - разъединитель
Объект Классификации Кода:	Вопрос